

接枝EPDM 接枝epdm

产品名称	接枝EPDM 接枝epdm
公司名称	余姚市汇合塑化有限公司
价格	26000.00/吨
规格参数	型号:接枝epdm 品牌:hhzr-002 有效物质含量:1.8 (%)
公司地址	中国 浙江 宁波 余姚市 塑料城Z区906号
联系电话	86 0574 62530511/62535111/62536589

产品详情

一、概述

本品是三元乙丙橡胶接枝环氧集团，牌号hhzr-002

具有低温抗冲击性和极高的无机填料填充性和界面亲合性，优越的热封性能，高伸长率和弹性，极低的烟密度，合适的比重。

二、用途

本品可用于尼龙改性中，能够赋予尼龙增强、填充、阻燃产品更好的冲击强度和弹性，也可与尼龙共混制备超韧尼龙及弹性尼龙。加入量可根据用户要求从5%~70%，一般用途推荐用量5~10%。

本品还可用于无卤阻燃聚烯烃体系，提高由于高填充而引起的物性下降，同时提供界面亲和性和弹性，建议用量5~25%。

本品也用于pc，pbt阻燃体系中，提高冲击强度，降低烟密度，建议用量5~8%

本品也可用于pp填充改性中，提高低温冲击性，建议用量3~5%。

三、主要性能指标

序号	测试项目	单位	hhzr-002	引用标准
1	外观	—	白色透明颗粒	—
2	密度	g/cm ³	0.91	gb1033

3	拉伸强度	mpa	10	gb1040
4	硬度	a	70	gb1040
5	接枝率		1.8%	

四、包装与储存

本产品为纸塑包装，25kg/包。储存于干燥、通风处，避日光和雨淋

"供应接枝EPDM"的型号为接枝EPDM，品牌是HHZR-002，有效物质含量为1.8（%），产品规格是透明粒子，主要用途为用于尼龙,PP改性增韧提高抗冲击性