

均匀腐蚀试验检测机构

产品名称	均匀腐蚀试验检测机构
公司名称	上海复达检测技术集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国权路525号复华科技楼
联系电话	19826412072 19826412072

产品详情

均匀腐蚀是指接触腐蚀介质的金属表面全面产生腐蚀的现象。均匀腐蚀使金属截面不断减少，对于被腐蚀的受力零件而言，会使其承受的真实应力逐渐增加，最终达到材料的断裂强度而发生断裂。

均匀腐蚀试验检测周期：7-10个工作日(参考周期、可加急)

均匀腐蚀试验检测标准（部分）

- 1、 DIN 50905-2:1987 金属腐蚀.腐蚀检验.均匀腐蚀情况下的腐蚀特性
- 2、 DIN 50905-2:2022-09 金属腐蚀 腐蚀测试 第2部分：均匀腐蚀攻击的腐蚀值
- 3、 JB/T 7901-1999 金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法
- 4、 T/CSTM 00046.8-2018 低合金结构钢腐蚀试验 第8部分：均匀腐蚀全浸试验方法
- 5、 GB/T 39534-2020 金属和合金的腐蚀 液体中不锈钢和镍基合金均匀腐蚀速率测定方法
- 6、 ISO 18069:2015 金属与合金的腐蚀. 液体中不锈钢和镍基合金均匀腐蚀速率的测定方法
- 7、 BS ISO 18069:2015 金属与合金的腐蚀. 液体中不锈钢和镍基合金均匀腐蚀速率的测定方法

8、NF A05-170*NF ISO 18069:2015 金属和合金的腐蚀. 液体中不锈钢和镍基合金的均匀腐蚀速率的测定方法

均匀腐蚀试验检测范围

不锈钢、镍基合金、法兰、阀门、锻件、钢板、管件、焊接件、压力容器等。

均匀腐蚀试验检测项目

金属及合金材料、全浸试验、半浸试验、间浸试验、动态浸泡试验、高温高压试验、温差腐蚀试验、腐蚀速度、腐蚀形态、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

均匀腐蚀试验检测流程

- 1、联系客服、沟通检测需求；
- 2、根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品；
- 3、对样品进行初步、获取样品的特性以及相关指标；
- 4、根据客户的需求、根据检测经验及标准方法、定制试验方案；
- 5、进行试验、得到试验数据、出具测试报告；
- 6、完善的售后服务、可随时咨询；

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，均匀腐蚀试验检测服务面向全国，包含上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区。