

除尘风机厂家 威海红日环保 除尘风机

产品名称	除尘风机厂家 威海红日环保 除尘风机
公司名称	威海红日环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东威海文登区大水泊镇青石河村村西
联系电话	13863103286 13863103286

产品详情

风机是使用注意事项

风机所需电机功率是指在一定工况下，对离心风机和风机箱，进风口全开时所需功率较大。若进风口全开进行运转，则电机有损坏的可能。风机试车时尽量将风机进口或出口管路上的阀门关闭，运转后将阀门渐渐开启，达到所需工况为止，并注意风机的运转电流是否超过额定电流。双速风机试车时，应先启动低速，并检查旋转方向是否正确；启动高速成时必须待风机静止后再启动，以防高速反向旋转，引起开关跳闸及电机受损。

除尘风机的维修保养

维护保养

- 1、使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，除尘风机生产商，进、出风口不应有杂物，定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
- 2、只能在风机完全正常情况下方可运转，同时要保证供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺损运行，供电线路必须为线路，不应长期用临时线路供电。
- 3、风机在运行过程中发现风机有异常声音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修，除尘风机，检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。

防爆轴流式通风机概述防爆轴流式通风机是我国八十年代在BT30-11的基础上改进设计的新型风机，它与BT30-11风机相比具有明显优点：

1、性能有较大提高，全压效力为89.5%;

2、结构更合理；

3、噪声更低，除尘风机厂家，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。防爆轴流式通风机适用与输送危险性无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，除尘风机厂家定制，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机（FT35-11型），采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机（BT35-11型），用于输送危险性的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压。

除尘风机厂家-威海红日环保(在线咨询)-除尘风机由威海红日环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。威海红日环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!