

捏合机 塑料捏合机 橡胶捏合机

产品名称	捏合机 塑料捏合机 橡胶捏合机
公司名称	南京凯驰机械有限公司
价格	190000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:karcher/凯驰 类型:密闭式混炼机
公司地址	中国 江苏 南京市 高淳县经济开发区松园路16号
联系电话	86 025 57889099 13222758666

产品详情

本机适用于橡胶、塑胶及化学工业原料混合密炼加工用。

使用产品：e.v.a.发泡鞋底、橡胶鞋底、tpr、鞋底、橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、运动球类、橡胶圈、橡皮管、橡皮带、橡皮迫紧、瓶塞、汕封、防震橡胶、黏性胶带、松紧带、色母、油墨、电气橡胶零件、各类汽机车橡胶制品及各式化学工业混合原料。

特点

橡胶（塑料）及其它助剂在密闭、加压及温度可控条件下，进行混炼或塑炼，生产效率高，物料分散均匀，品质优良，环境不受污染，换料、更色清洗方便。

混炼室、转子、压砣等部件均采用夹套式结构，可供通入介质、蒸汽、导热油、水进行加热或冷却，以适应各种炼胶（炼塑）工艺要求，加工的物料质量优良稳定。

转子凸棱的螺旋角度及工作长度设计合理，能使物料获得最佳捏练效果。其转子棱峰及端面为堆焊耐磨硬质合金，混炼室、转子、压砣直接与物料接触的表面均经抛磨后镀硬铬、光亮耐磨且耐腐蚀。

从机架后门（或从侧门）加料，混炼室向前翻转120°卸料，这样既便于生产流程上下的工序连线，有便于对混炼室、转子的观察及清洗。

混炼室上口与机架悬壁结合处，采用弧形板槽迷宫式压封结构，密封防尘效果好。转子端面采用接触外压式无润滑密封结构，耐磨耐用。

翻转结构采用环面包络蜗杆副（top）传动效率高，承载能力大，并可实现不停车卸料，避免了电机频繁启动，大大延长其使用寿命。

电控系统采用plc装置，具有完善可靠的自动控制检测、报警等功能及必要的连锁保护作用。

机器坚固耐用，故障率低，安装操作保养容易，用电节省。

名称：加压翻转式密炼机75l

技 术 参 数	项目	规格
	机型	x(s)n-75
	混炼总容积	180公升
	密炼有效容积	75l
	驱动电机功率	110kw
	翻转电机功率	3.75kw
	气缸直径	∅340mm
	转子转速(前/后)	36.75/29.4r/min
	翻转角度	120°
	投料方式	背投式
	外型尺寸(l×w×h)	3640×2510×3400
	整机重量	10500kg
	单价	195000

"供应捏合机 塑料捏合机 橡胶捏合机"的是否提供加工定制为是，品牌是karcher/凯驰，类型为密闭式混炼机，型号是X(S)-75L，工作容积为75(L)，螺杆转速是35(r/min)，生产能力为500(Kg/h)，别名是密炼机，适用范围为橡胶\塑料的混合密炼，螺杆直径是365(mm)，螺杆长径比为580，主电动机功率是110(KW)，外形尺寸为3.8X2.3X3.2(m)，重量是10800(kg)