

# HIPS韩国锦湖HI-425代理商

产品名称	HIPS韩国锦湖HI-425代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国锦湖代理商 型号:HI-425 产地:韩国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

加工级别

注塑级

类型

正牌料

颜色

透明

品名

HIPS

型号

HI-425

产地

韩国

材料形状

颗粒状

供应商

博琪塑胶

可售卖地

全国

品牌

韩国锦湖

特性级别

高光泽 抗化学性 高流动 高刚性

# Kumho PS HI 425

High Impact Polystyrene

Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd.

产品说明：

Features: High impact strength, General purpose Applications: Office equipment, Electronic home appliances, Toys, Kitchen utensils, Miscellaneous goods, Leisure goods

物性信息：

基本性能

[E65424-247768](#)

抗撞击性，高

通用

厨具

电气/电子应用领域

家用货品

通用

特性

用途

RoHS 合规性	玩具	
UL文件号	RoHS 合规	
物理性能额定值单位制测试方法	E654224	1.03
熔流率 (熔体流动速率) (200 ° C/5.0 kg)		10
收缩率 - 流动		0.30 到 0.60
吸水率 (平衡)		0.030
硬度额定值单位制测试方法		60
机械强度额定值单位制测试方法		24.5
伸长率 (屈服)		40
弯曲模量		1670
弯曲强度 (屈服)		29.4
悬臂梁额定值强度制测试方法 (30 mm)		88
热变形额定值温度制测试方法 (未退火)		77.0
维卡软化温度		97.0

可燃性测试方法

HB

注射成型值单位制

60.0 到 70.0

干燥时间

1.0 到 3.0

料筒后部温度

170 到 190

料筒中部温度

180 到 200

料筒前部温度

190 到 210

射嘴温度

190 到 220

模具温度

40.0 到 60.0

注射说明 Hopper Throat: 45 ° C

备注 速率 A (50 ° C/h), 压力1 (10N)

HIPS韩国锦湖HI-425代理商