

风淋室、语音货淋室、货淋通道

产品名称	风淋室、语音货淋室、货淋通道
公司名称	东莞市黄江益净空气净化设备厂
价格	6000.00/件
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人三吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	中国 广东 东莞市 黄江裕元工业区
联系电话	86-076989772080 13215375578

产品详情

风淋室：

风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室，降低人员出入洁净室过程中尘埃对洁净室的污染。当人员进入风淋室后，高速洁净气流经高效过滤器过滤后由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除衣着所携带的尘埃粒子。

益净风淋室特点：

采用更合适洁净室原理与要求的本公司专利设计——外箱体圆弧转角。
采用全自动控制运行，双门电子互锁，红外感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。
冷板喷塑系列，采用多层酸洗技术，静电无法喷塑处理。
采用全不锈钢制造门、门框、拉手、加厚地台板、风淋喷嘴作为基本配置。
采用液晶时间显示，风淋时间为0~999s可调，并显示已风淋时间。
采用阿基米德螺线型设计的送风吹淋系统达到25m/s~30m/s的超强风速，确保进入洁净室的人员及货物达到完美效果。
采用先进的静音系统，噪声在62db以下，运转更安静，对正在工作的人员影响更小。
采用独特的空气清新功能系统，对长期封闭的风淋室 & 风淋信道内产生的异味进行彻底的消除。

技术参数：

项目	单人双吹风淋室
外形尺寸(l × w × h)(mm)	1400 × 1000 × 2180
内部尺寸(l × w × h)(mm)	790 × 930 × 1910

适合人数		1-2人
风机电源、功率		380v/50hz/1100w(1台)
风机风量(m ³ /h)		1300
风机转速(r/min)		2800
不锈钢喷嘴		12pcs
风速(m/s)		>=25-30
噪音(db)在设备外1m处		< 62
高效	尺寸(mm)	610 × 610 × 120
过滤器	效率(%)	99.99%@0.3 μ m
	风量(m ³ /h)	1000
	初阻力(pa)	< 220
粗效	尺寸(mm)	775 × 380 × 17
过滤器	效率级别	g3
	效率	75%@5 μ m
	初阻力(pa)	< 30
设备	电源	380v/50hz
总参数	功率(kw)	1.5

注：可根据客户制定非标风淋室，货淋室

"【热销】风淋室、语音货淋室、货淋通道"的箱体材质为不锈钢，喷嘴口直径是38（mm），吹淋方式为单人三吹，喷口风速是23（m/s），过滤器效率为99.99，加工定制是是，喷嘴数为16，自动化程度是全自动，型号为YJS-FLS，适用领域是电子光电，医药食品，化工喷涂，最大功耗为0.75（Kw），适用对象是人淋室，循环风量为2000，品牌是益净，电源为380（V），功能是智能语音风淋室,快速卷帘门风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室,其他，风淋时间范围为1-99