

净化设备-风淋室选择海鑫更专业

产品名称	净化设备-风淋室选择海鑫更专业
公司名称	深圳市海鑫净化设备有限公司
价格	7300.00/套
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区C2栋
联系电话	86-0755-29887018/29889975 13926505869

产品详情

净化设备,净化设备厂家,同时为您提供生产净化设备,提供净化设备图纸,净化设备说明书,净化设备配件,净化设备风机,净化设备的资料,净化设备解决方案,净化设备价格,优惠供应净化设备,净化设备种类很多,欢迎咨询净化设备的详细信息!净化设备生产商,诚招净化设备代理商,净化设备经销商可根据客户要求订做各种规格净化设备!风淋室,风淋室厂家,同时为您提供生产风淋机,风淋室,风淋房,风淋门图纸,风淋机说明书,风淋机配件,风淋机风机,风淋机的资料,风淋机解决方案,风淋机价格,优惠供应风淋机,风淋机种类很多,欢迎咨询风淋机的详细信息!风淋机生产商,诚招风淋机代理商,风淋机经销商可根据客户要求订做各种规格风淋机!风淋机是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备,通用性强,可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用,工作人员进入车间时,必须通过此设备,用强劲洁净的空气,由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物,它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋机的两道门电子互锁,可以兼起气闸室的作用,阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发,灰尘、细菌带入车间,达到工作场地严格的无尘净化标准,生产出高质量的产品。基本动作程序 打开前门进入风淋室,随后关闭前门。按照语音提示,站在感应区内。前后门自动锁上.风淋(除尘)开始工作.此时指示灯显示为红色。吹淋结束后,此时指示灯显示为绿色,按照语音提示打开后门进入净化间。[注]:风淋室通常为单向使用。特点 模块化设计方便运输和安装。箱体优质冷板制作,外表静电喷塑处理。自动化吹淋系统双门采用电子互锁。不锈钢喷嘴360°可旋转,可测风速18m/s。风淋时间10-99秒可调,并显示已吹淋时间。采用初高效两级过滤系统。采用eva密封材料,密封性能好。可选配件 红外线感应自动门 高效过滤器 全不锈钢/内胆不锈钢/电解板箱体材料 除静电装置/黄光灯/紫外线杀菌灯/急停开关

传递窗是洁净厂房的一种辅助设备,主要用于洁净区与洁净区之间,洁净区与非洁净区之间小件物品的传递,以减少洁净室的开门次数,把对洁净室洁净区的污染降低到最低程度。标准传递窗特点:

特点:1、外壳选用优质钢板烤漆处理,内四壁为不锈钢(sus304),无缝处理。2、机械或电子互锁3、玻璃视窗可选配件:1、带响铃式对讲系统:室内外人员通话,避免人员进出 clean room 而造成污染.2、指示灯:明确指示其工作状态3、玻璃视窗黄光贴膜:防紫外线,防静电4、杀菌灯:

紫外线杀菌

产品名称	外形尺寸 (w x d x h)	内部尺寸 (w x d x h)
普通传递窗	760 x 600 x 660	600 x 600 x 600
风淋传递窗	900 x 600 x 1550	600 x 600 x 600

超净工作台以其开放式台面、操作方便、洁净度可达百级的优势广泛应用于医疗、科研、光电等产业。我公司自主研发制造的超净工作台在具备以上特点的同时还有以下几方面优势：1、采用德国ebm生产制造的直驱式高效离心风机，具有低噪音、寿命长、免维护、可无级调速等优点。经测试在高效过滤器初阻力情况下，可节能50%以上，有效的降低实际运行成本。工作寿命可长达50000小时以上。2、不仅可以根椐工艺需要布置为单台使用，也可以多台串联形成100级流水超净生产线，具有可组装可单用，灵活性较强的特点。3、装有美国dwyer压差表，明确显示高效过滤器两侧的压差，并能够及时提醒用户更换高效过滤器。4、轻触式操作面板，led数字显示，美观且便于操作。5、采用不锈钢工作台面，更有效保证洁净度。6、产品出厂前均按照美国联邦209e标准逐台严格检测，可靠性极高。可选配件 根椐不同客户的实际需求，可选配件如下：1、紫外线杀菌灯2、除静电设备3、不锈钢孔板桌面4、ulpa超高效过滤器5、数字电路控制系统

了解更多请来电 13926505869

"净化设备-风淋室选择海鑫更专业"的箱体材质为冷轧钢板烤漆，喷嘴口直径是30（mm），吹淋方式为单人双吹，喷口风速是20~25（m/s），过滤器效率为99.99，加工定制是是，喷嘴数为12，自动化程度是半自动，型号为1240*1000*2180，风淋区尺寸是790*860*1885，适用领域为半导体、微电子、光电技术、光学仪器、PCB、医药生物、食品加工、医院手术部、ICU、净化病房及净化医疗工程，最大功耗是0.75（Kw），适用对象为人淋室，循环风量是2450，品牌为海鑫净化，电源是380（V），功能为智能语音风淋室,自动门风淋室，风淋时间范围是10~99