

3吨玻璃钢水箱

产品名称	3吨玻璃钢水箱
公司名称	祥云环保设备（天津）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市自贸试验区环河北路80号
联系电话	15501076595

产品详情

组合式玻璃钢水箱是老式水泥水箱的替代产品，玻璃钢水箱完全符合国家建筑工程局标准JC658.1—1997的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测，水箱符合GB/T17219-98《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》要求，水质符合国家《生活饮用水标准》（GB5749-2006）。广泛适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，作为生活饮用水、中水处理、消防用水及其他用水储水设施。

玻璃钢水箱分为FRP组装式玻璃钢水箱和smc水箱两种，smc水箱以重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好，外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点。是作为公共生活用、消防用水和工业用水贮水设施的理想产品。组合式水箱结构设计主要通过结构强度、刚度计算来确定结构尺寸，设计要求是外形美观、施工方便、整体组装拆卸容易，板块结构采用圆球面形增强，与钢板水箱和混凝土水箱相比他具有自己的特色和创意，组合式水箱虽然初期投资比传统水箱大，但因具有自重小，安装方便，保养清洁容易等优点，因此必将受到广大用户的欢迎。国际上发达国家已很少采用钢板和混凝土水箱。日本于1962年出现smc水箱，1980年制定了JS标准，1986年后有90%以上的高层建筑采用smc组合式水箱；美国于70年代采用smc水箱，1984年制定了美国国家标准。西欧、东南亚、中东、非洲等地的一些国家也广泛使用smc水箱。最近几年，我国北京、上海、南京、海南等地也大力倡导应用了一些smc水箱，初步使用效果不错，以后工业与民用建筑采用smc水箱大势所趋。玻璃钢水箱具有无泄漏、无变形、无污染、使用寿命长等优点，并且组装容易、外形美观，可根据用户需要组装成不同吨位的水箱。玻璃钢水箱按用途还可以分为：SMC玻璃钢水箱、玻璃钢整体水箱、玻璃钢组装水箱、玻璃钢生活水箱、玻璃钢消防水箱、玻璃钢保温水箱等。

1、安装时箱体与墙面之间留出不小于800mm的检修通道，箱顶、底不小于500mm；2、土建施工时先做好混凝土条基础；3、组装完毕应关闭出水管和泄水管，打开进水管，放满水后24小时无渗漏水为合格；4、施工现场提供施工电源和检查密封用水。安装调试注意事项：水箱基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。水箱顶部对角设有透气空气过滤装置。水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。

1、玻璃钢水箱应用于普通住宅、商住楼、写字楼、居民小区、机关、学校、酒店等的生活、消防用水；2、工矿企业的生产、生活用水；3、各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统用水；玻璃钢水箱(8张)4、酸碱储备。

1、水箱采用标准板组合的方式，标准板有1000×1000、1000×500和500×500三种。2、水箱长、宽、高尺寸选用以500为基数。水箱基础图13、水箱基础图 玻璃钢水箱 4、水箱基础施工技术要求：a、由混凝土撑条组成的整体基础平面，水平度公差不得大于5mm；且该平面对角线长度之差不得大于20mm。b、基础端面至墙壁（四面）的水平距离均不得小于300mm。果不错，以后工业与民用建筑采用smc水箱大势所趋

