

## H系列FLS风淋室，不锈钢风淋室，冷轧板烤漆风淋室

产品名称	H系列FLS风淋室，不锈钢风淋室，冷轧板烤漆风淋室
公司名称	苏州如卡本净化科技有限公司
价格	4200.00/件
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	吴江市同里镇同兴村吴同公路南
联系电话	13812737456

### 产品详情

风淋室为人员或物品进入无尘净化室时用以吹除人体衣服设备、物料及工具上的尘埃，同时具有电子连锁功能，且可以作为不同等级无尘室的缓冲室，防止人员进出时产生交叉污染。

按功能分：1、普通型或电子式连锁功能(订购时请注明)。2、人员或货物(订购时请注明)。

按材质分：1、整台sus 304 #不锈钢制作2、整台钢板烤漆制作。3.整台50mm彩钢板板制作

特点：1、系统自动控制（兼手动操作），两门电子连锁，记忆性感应自动吹淋。2、底板采用不锈钢材料制造，美观耐用、不变形。3、两门装要电磁互锁,自动感应吹淋。4、led显示吹淋时间（0~99可调）。5、采用初、高效效率过滤系统，延长高效滤网寿命，节省成本。6、大风量高压头风机，低阻力高效过滤器，喷口风速20m/s以上，确保除尘效果。7、两侧装有指示灯，明确指示工作状态。选购配件：电子连锁装置,闭门器，自动平移门，另可根据客户要求设计订做。

"供应H系列FLS风淋室，不锈钢风淋室，冷轧板烤漆风淋室"的加工定制为是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质为不锈钢，适用对象是人淋室，功能为自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌为如卡本，型号是FLS，喷嘴数为12，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率为对于粒径 0.5 μm尘埃应 99.99%(钠焰法)，喷口风速是20（m/s），电源为380（V），最大功耗是1.1（Kw），适用领域为电子，食品，医药，辅助是不锈钢