

优质单人及双人风淋室，保质 保量 完善的售后

产品名称	优质单人及双人风淋室，保质 保量 完善的售后
公司名称	昆山碧源净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	周市镇盛帆路218号5号房
联系电话	86 0512 57938442 18914960443

产品详情

产品名称：风淋通道

规格：现场设计

产品备注：风淋通道

产品类别：风淋室

产品介绍：

风淋通道是人进出洁净室所必需的通道并同时起到气闸室密闭洁净室的作用。

为了减少由于人进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

为了达到吹淋的最佳效果，风淋室设计的喷嘴出风口风速能达到25m/s以上，吹到人身上的风速最低18m/s，出厂的初始风淋时间设置为15秒。

风淋室提供了模块化的组装方式，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。

特点：

系统自动控制运行，双门电子互锁，并设有光电感应器整体冷轧钢板制作，外表面静电喷塑处理门、底板、喷嘴均采用不锈钢制造，美观大方采用模块化设计方案，组装运输极为方便风淋时间0-99秒可调采用初、高效两级过滤系统风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上采用eva密封材料，密闭性能高

"供应优质单人及双人风淋室，保质 保量 完善的售后"的加工定制为是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质为不锈钢，适用对象是风淋通道，功能为自动门风淋室，品牌是biy，型号为1300*1250*2180，喷嘴数是16，喷嘴口直径为25（mm），过滤器效率是99.99，喷口风速为25（m/s），循环风量是2000，风淋区尺寸为800*1150*1930，风淋时间范围是0-99/S，电源为380（V），最大功耗是0.75（Kw），适用领域为千级、万级无尘室