

自动门货淋室 平移自动门货淋室 广东大的货淋室生产

产品名称	自动门货淋室 平移自动门货淋室 广东大的货淋室生产
公司名称	东莞市优之净环境科技有限公司
价格	22000.00/件
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双吹 箱体材质:钢板
公司地址	东莞市东城区牛山堑头新兴工业区第15栋
联系电话	86-0769-26267200-817

产品详情

名称	规格	备注
语音智能型 双开自动门货淋室 《适用1-2人同时淋》 安装地：珠海伟创力安装地：武汉 富士康安装地：深圳长城	外型尺寸： w2000*h2180内空尺寸： w1500*h1950	1、主体结构：箱体跟内胆全部采用1.2mm厚冷轧板电喷涂；2、内底板不锈钢201#，全不锈钢工业玻璃观察视窗；门上配置自动门系统；3、配全不锈钢可调风嘴24个；4、电路系统加装红外线光电感应（欧姆龙牌）双门电子互锁功能；5、微电脑控制系统，自动控制；6、风速可调，99秒可调，出厂设置10s；触摸式显示面板；7、按钮；8、低噪音风淋专用风机2台，风量为1000m³/h 50hz 风嘴出风口风速25-28m/s以上；9、每小时-内循环风；10、初效及高效过滤器，过滤效率：99.99%0.3um采用双胶纸隔尘，超细玻璃纤维滤纸，（建议初效使用30*30*100mm）；11、配照明灯：220v/50hz，21w*2盏；12、微电脑控制器，面板加装控制器保护面罩；13、延长器使用寿命；14、电路系统加装工业急停按钮；15、高设备安全性及避免消防隐患。

批发说明：

套餐一：一次性选购2-3台（含3台）的， 21000元/台

套餐二：一次性选购4-6台（含6台）的， 20000元/台

套餐三：一次性选购7-10台（含10台）的， 19000元/台

套餐四：一次性选购11-50台（含50台）的，来电或来人面议，

咨询电话13714788086陈刚

以上产品可按照客户尺寸制造！

可选配件：1、全不锈钢箱体2、不锈钢内壁3、紫外线杀菌灯4、除静电装置5、自动门

本产品为:语音全自动控制强制吹淋货淋室安装地：深圳长城

货淋室的原理介绍：

货淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。货淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室，降低人员出入洁净室过程中尘埃对洁净室的污染。当人员进入风淋室后，高速洁净气流经高效过滤器过滤后由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除衣着所携带的尘埃粒子，带有尘埃粒子的空气再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

产品特点：单片机微处理控制器，智能语音提示系统，人在吹淋时由控制系统自动发出语音提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉。led显示屏可明清晰指示吹淋时间，和所处状态。吹淋时间可调，范围在10—99s。软键轻触式调节开关，具有外形美观，寿命长，易清洁的优点。红外线光电自动感应开关控制吹淋，避免无人空吹

电解板烤漆货淋室和彩钢板风淋室的区别：

1、箱体材质的区别：1.2厚度电解板是经过电解处理10年内不会氧化生锈加上表面喷塑烤漆使用寿命长达15-20年，彩钢板属于泡沫复合板表面油漆薄容易划伤生锈，用于0.376厚度彩钢板使用泡沫复合容易开胶。

2、制作工艺的区别：1.2厚度电解板采用焊接制作工艺安全稳固，所以风嘴出风口风速可达到27/m/s以上，行业标准：风嘴出风口风速为25-30/m/s方可达到风淋除尘之效果。0.376厚度彩钢板采用拉铆钉连接制作工艺稳固性差，所以风嘴出风口风速只能达到18-21/m/s完全达不到净化除尘之功效，如果达到行业标准彩钢板内部增压箱长期使用会产生爆裂脱丁。

"自动门货淋室 平移自动门货淋室 广东最大的货淋室生产厂家"的加工定制为是，吹淋方式是双吹，箱体材质为钢板，适用对象是货淋室，功能为智能语音风淋室，自动化程度是全自动，品牌为优之净，型号是YZJ-SHZD231，喷嘴数为24，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率为99.99，喷口风速是25（m/s），循环风量为1500，风淋区尺寸是1500*1900*1950，风淋时间范围为0-99，电源是380（V），最大功耗为2（Kw），适用领域是航天航空、洁净车间、生物制药、食品厂、医院等净化空间