

## 活性氧离子除臭设备 两级活性炭吸附废气除臭设备

产品名称	活性氧离子除臭设备 两级活性炭吸附废气除臭设备
公司名称	宜兴市豪漂环保设备有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	品牌:豪漂 型号:TH-LZ 产地:无锡
公司地址	宜兴市高塍镇远东大道66号
联系电话	0510-87822760 15061599793

### 产品详情

工艺流程通常有三种形式：

a、正压方式 新风过滤器活性氧离子发生器离子风污染散发空间 室外空气通过过滤器进入活性氧离子发生器，与活性氧离子发生器产生的高能离子形成高能离子风，特有的送风系统将离子风扩散到需要处理的液面、空间，污染源在离子风的包覆下在界面上直接反应，从而不会扩散到室外污染大气，氧离子有效氧化分解污染气体中的致臭分子和挥发性有机化合物，从而提高区域空气质量，改善工作环境。

b、负压方式 新风过滤器活性氧离子发生器 离子风 污染空间气体收集系统 离子反应装置 排风机达标排放 将污染严重的空间封闭，通体收集系统将污染气体送入离子反应器；过滤后的新风经过活性氧离子发生器产生大量的离子风，同时被送入离子反应器内；离子风和污染气体在离子反应器内充分混合、反应，反应后的气体达标排放。

c、复合方式 新风过滤器活性氧离子发生器离子风轻度污染空间 离子风 重度污染空间气体收集系统离子反应装置排风机达标排放 活性氧离子发生器产生的高能

离子风通过送风系统将离子风扩散到轻度污染空间，污染源在离子风的包覆下直接反应，氧离子氧化分解污染气体中致臭分子，从而改善轻度污染空间的空气质量。而对于污染严重的空间，则通

体收集系统将污染气体送入离子反应器；活性氧离子发生器产生大量的离子风同时被送入离子反应器内；离子风和污染气体在离子反应器内充分混合、反应，反应后的气体达标排放。

二、适用领域（1）工业（水产、肉禽、蔬菜等车间，冷藏室等）

主要功能：降低空气中灰尘浓度；消除孢子；消灭细菌；消除异味。（2）污水、处理厂等市政行业（污水厂、泵站、粪便场、喷漆车间、加工、皮革加工、石油工业等行业）

主要功能：去除有害气体、恶臭；消除悬浮物及有害气体、异味；减少灰尘、杀灭。（3）

室内空气净化（饭店、航空、车厢、游轮、客房、商店、展览馆、火车站、体育馆等）

主要功能：减少空气中可吸入颗粒物；防止细菌及交叉；提高室内空气的离子浓度。

（4）化学工业的静电、除尘（化学工业、电脑机房、造纸工业、电子工业、印刷业、造船业等）主要功能：减少空气中灰尘；消除静电；消除异味；消除挥发性。