

环氧玻璃纤维棒 xw xw02

产品名称	环氧玻璃纤维棒 xw xw02
公司名称	广西南宁显威电气有限责任公司
价格	16.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:xw 型号:xw02
公司地址	南宁市中尧路 4 8 号发电机房
联系电话	13132811360 13377188109

产品详情

产品性能特征：绝缘、强度、硬度、耐热、耐腐蚀等技术指标均达到国际先进水平

产品应用领域：电力工程、变电站、变压器、机械制造、建筑工程、电气化铁路工程、体育用品、电子电器、船舶、汽车、冶金、采矿、石油化工、环保、航空航天工程、运输、军工等。

针对行业产品：对各方面应用技术指标有较高要求的工程、工业绝缘构件、器件。

公司常规产品的测试指标(可按客户需求订造各种常用及特殊规格、指标性能的产品，联系人：温经理13132811360，公司网址：www.gxxianwei.com)

一、绝缘性能：油浸中的纵向击穿测试（两头装5mm电极，23℃）击穿电压
>45kv因子损失 0.35%介电常数
5.1扩散击穿强度 hd级二、机械性能牵引强度
1300n/mm² 抗弯强度 1000n/mm² 抗弯模量
34800n/mm² 抗扭强度 68n/mm² 推力模量
2650n/mm² 压力强度 635n/mm² 抗剪强度（3mm厚切片）>60n/mm² 三、
物理性能材料固化状态耐热强度 150 密度
1.95g/cm³ 玻璃含量 72%吸水性（试片厚3mm,4天23℃）0.1%（试
片厚3mm,4天蒸煮）0.2%1米长15mm外径的圆棒扭曲弹力常数 0.23nm/度

"环氧玻璃纤维棒"的分断能力为65000，额定电压是45000（V），型号为XW02，额定电流是1000（A），绝缘产品为绝缘，耐高温，耐高压，品牌是XW，机械寿命为30（万次），产品认证是根据客户要求订制，加工定制为是