弹性纸，绝缘纸，使用机械，规格齐全，0.8米*1.19米*0.5一张价格

产品名称	弹性纸，绝缘纸，使用机械，规格齐全，0.8米*1.19米*0.5一张价格
公司名称	上海鑫朗橡塑制品有限公司
价格	12.00/张
规格参数	加工定制:是 厚度:0.5（mm） 颜色:黄色
公司地址	中国 上海 上海 黄埔区 北京东路507号
联系电话	86 021 63501648 13501627309

产品详情

. 固有的介电强度 经过压光处理的nomex绝缘纸产品能耐18~40kv/mm的短时电压场强，无需用清漆及树脂作进一步的处理；由于nomex产品具有低的介电常数，因而使得绝缘和冷却介质间的电场分布更为均匀；

2. 机械韧性
压光后的nomex绝缘纸强度非常高，且弹性、抗撕裂性及耐磨蚀性都良好，较薄的产品则具有柔韧性；

3. 热稳定性 nomex绝缘纸具有ul材料温度等级220°c的认可，代表即使连续置于220°c下能保持有效性能10年以上；

4. 化学兼容性 nomex绝缘纸基本不受大多数溶剂的影响，而且非常耐酸、碱腐蚀。它易与所有的清漆、粘合剂、变压器液体、润滑油以及冷涑剂兼容。另外，nomex绝缘纸亦不会被昆虫、真菌及霉菌所破坏；

5. 低温性能 在氮的沸点(77k)下，nomex绝缘纸t410及nomex993、994型层压板的抗拉伸强度都超过室温下的强度值；

6. 对潮湿不敏感 nomex绝缘纸在相度湿95%时,其介电强度是完全干燥状态下的90%,同时,很多机械性能实际上有所改善；

7. 耐辐射 既使是电离射的强度达800兆拉德(8兆戈瑞),nomex绝缘纸亦基本上不受影响,而且经8次此种剂量的辐射后仍保持其有机械及电气性能；

8. 无毒/耐燃 nomex绝缘纸不会对人或动物产生任何已知的毒性反应.nomex绝缘纸在空气中不熔化,不助燃.而且在220°c时其限氧指数(loi)大于20.8(一般空的燃烧临界值),因此其不会燃烧.nomex绝缘纸符合ul9

4v-0规定的耐燃要求。

杜邦nomex绝缘纸的应用： 广泛用于发电机、变压器、电气设备、机电及家用电器中。

"弹性纸，绝缘纸，使用机械，规格齐全，0.8米*1.19米*0.5一张价格"的颜色为黄色，等级是A，尺寸为0.8*1190*0.5（mm），厚度是0.5（mm），耐热性为220，包装说明是纸，特点为绝缘，加工定制是是，形状为长方形，型号是长方形，品牌为鑫朗