

全国总代理供应上海杜邦纸 彩色杜邦纸 1056d杜邦纸 优质杜邦纸

产品名称	全国总代理供应上海杜邦纸 彩色杜邦纸 1056d杜邦纸 优质杜邦纸
公司名称	上海富森包装纸业有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	加工定制:是 厚度:0.1-5 (mm) 颜色:白色
公司地址	上海头桥经济城4号6室
联系电话	86-21-64692603

产品详情

温馨提示：可按客户要求定制，详情旺旺咨询或者来电咨询！

杜邦特卫强是由纺粘法聚乙烯经过高温高压制成有七大特性

第一。防静电第二。强韧第三。防水第四。防大多数化学品腐蚀第五。阻菌（细菌无法穿透）第六。能阻断大部分紫外线第七。表面非常光滑

tyvek（特卫强）系列产品结实而耐用，具有强韧及抗撕裂之特性。特卫强®tyvek®是经过连续加工过程而形成的，在这一过程中，薄达0.5-10微米的各向同性纤维（plexifilaments）先经过纺，然后热压而粘结在一起，无需粘合剂和填充剂。特卫强®tyvek®有强度高，重量轻，平滑，不起毛，防水，抗化学品，耐磨损，耐老化等性质。这些独特的性质结合起来，使特卫强®tyvek®成为一种适合多种应用的理想材料，包括印刷一制品加工。

特卫强®tyvek®用途广泛，其均衡的物理特性，结合了纸、布及薄膜所具之特点。因此其应用上比传统的布料更灵活。它的优点包括tyvek与纸基质比较的特点：不易变形、柔软平滑、轻巧坚韧、极佳的不透明度、防潮湿、抗水渍、不含黏著剂。特卫强®tyvek®的表面摩擦力较小；特卫强®tyvek®的重量较轻，通常用于与纸相同的场合特卫强®tyvek®的弹性更大。在搬运时，应该在实际可行的最低张力情况下进行，以避免变形和定位的不准。tyvek在断裂以前，会拉长25%-30%，可以进行深度模压而不破裂。

特卫强®tyvek®虽然不会受水的影响，但接触某些有机溶剂时可能膨胀。（例如接触某些油墨、涂料和粘合剂中的有机溶剂）。特卫强®tyvek®是吸湿性纸，因而，对于大多数油墨、涂料和粘合剂，它需要更长的干燥时间。特卫强®tyvek®是热塑性的。温度高于118 时，会使其变形，变形程度取决于张力和受温时间。tyvek本身具有极其广泛的用途，目前在世界范围内tyvek包装材料是干燥剂行业内的一种标准

。它广泛应用于药品、生物试剂、电子产品等，需要防粉尘的、不允许碎包的干燥剂中。通常这一类干燥剂被称为干燥剂中的极品。

上海富森包装纸业有限公司成立于1992年，作为国内首家成功将杜邦公司优秀产品tyvek®;特卫强®;引入中国的公司，富森公司在这十多年间一直致力于tyvek®;特卫强®;在中国大陆地区的推广。经过这些年的经营，包括展会等形式的产品推介，相信广大的杜邦®;特卫强®;用户已经对我们公司有了相当的了解。2003年由富森公司的主要投资方又组建了以富森产品做配套加工的下属公司。专门经营杜邦特卫强®;在医疗包装、干燥剂包装、电子行业包装等周边产品。我们有1000平米的净化车间，专门从德国引进的独立涂胶生产线，所有的努力都是为了保证我们产品如一的品质，我们愿意成为所有特卫强®;用户放心的材料供应商，并且为这个愿望一直努力着。特卫强®;除了在工业包装方面有优异的表现外，它在作为印刷材料方面同样有着最独特的表面呈现。特卫强®;tyvek®;是由极细的（比人头发要细7倍）聚乙烯纤维制成。将这些纤维在热和压力的作用下粘合在一起，制成一种既不是布，也不是塑料薄膜却具有这三种优点的纸/布型无纺布。例如：tyvek1056d即为硬结构产品。这些产品之所以被认为是“硬”产品，是因为它们除了可印性好的特点外，还具有平滑、挺括、各向同性等优点。这些产品有着各种各样的基本克重和尺寸。以14为开头的tyvek产品为软结构产品。例如，tyvek1443r就是一种软结构产品。软结构产品是一种粘连程度高，抗撕扯、像布那样柔软的压有花纹底层。与10开头产品一样，软结构产品具有很好的不透明性，白度和表面稳定性。对于软结构产品印刷资料，可以进行装订，粘合，在一定程度上还可以进行超声接合和热粘合。软结构产品虽然也可以印刷，但对印刷条件的要求比硬结构产品更为苛刻。

"全国总代理供应上海杜邦纸 彩色杜邦纸 1056d杜邦纸 优质杜邦纸"的颜色为白色，等级是一等品，尺寸为可定制（mm），厚度是0.1-5（mm），耐热性为优良，特点是耐高温撕不破，加工定制为是，包装说明是按要求，型号为FS-40，品牌是富森