

## 日本东丽PA6原材料（东丽公司授权总代理）

产品名称	日本东丽PA6原材料（东丽公司授权总代理）
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.68/千克
规格参数	日本东丽:PA6原料 东丽PA6:一级总代理商 原厂原包:提供：UL认证、FDA认证、SGS报告
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

## 产品详情

日本东丽PA6原材料（东丽公司授权总代理）

日本东丽授权总代理上海忠塑代理供应-PA6 CM1003G30：GF30%增强，耐磨损，韧性好。

日本东丽授权总代理上海忠塑代理供应-PA6 CM1026：中粘度，热稳定性好，耐气候性好，延性好。

日本东丽授权总代理上海忠塑代理供应-PA6 CM1016G-30：GF30%增强，热稳定。

日本东丽授权总代理上海忠塑代理供应-PA6 CM1016G-45N：GF45%增强，热稳定，高刚性。

日本东丽授权总代理上海忠塑代理供应-PA6 CM1001R：低翘曲，尺寸稳定

日本东丽授权总代理上海忠塑代理供应-PA6 CM1014-V0 阻燃V-0 日本东丽

日本东丽授权总代理上海忠塑代理供应-PA6 CM1017：标准级，未增强。

日本东丽授权总代理上海忠塑代理供应-PA6 CM1017XL3：高刚性。

日本东丽授权总代理上海忠塑代理供应-PA6 CM1017K：快速成型，高循环，热稳定性好，低温韧性好。

日本东丽授权总代理上海忠塑代理供应-PA6 CM1001G-15：GF15%增强，高流动。

日本东丽授权总代理上海忠塑代理供应-PA6 CM1001G-20：GF20%增强，高流动。

日本东丽授权总代理上海忠塑代理供应-PA6 CM1011G-15：GF15%增强，标准级。

日本东丽授权总代理上海忠塑代理供应-PA6 CM1011G-30：GF30%增强，标准级。

日本东丽授权总代理上海忠塑代理供应-PA6 CM1011G-45：GF45%增强，标准级。

日本东丽授权总代理上海忠塑代理供应-PA6 CM1016G-30：GF30%增强，热稳定。

日本东丽授权总代理上海忠塑代理供应-PA6 HF3074G-15：GF15%增强，无卤阻燃V-0。

日本东丽授权总代理上海忠塑代理供应-PA6 HF3074G-30：GF30%增强，无卤阻燃V-0。

PA6是一种聚酰胺(尼龙)材料，其物理、机械、热学和化学性质与其他尼龙材料类似。以下是PA6材料的一些极限

性能参数:

1 抗拉强度:80-90MPa

2 弯曲强度:100-120 MPa

3 冲击强度:4-5KJ/m<sup>2</sup>

4 热变形温度:80-120

5 绝缘性:1000-3000 V/mm

6 燃烧性:UL94V-2

7. 密度:1.1-1.15 g/cm<sup>3</sup>

这些性能参数可以根据具体的PA6材料级别、生产工艺和应用场景等因素而有所出入。如果您需要更具体的信息，请联系上海忠塑为您提供可信的数据表或专业材料工程师为您服务。