

矩形泄水管 泄水管 衡水

产品名称	矩形泄水管 泄水管 衡水
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	110.00/套
规格参数	材质:铸铁 品牌:长信 型号:180*120
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

当地面纵坡超出2%，而桥长大以后于五十米时，为防止降雨食滞地面就务必设置泄自来水管，每过河长5~15m设置一个。当地面纵坡小于2%时，泄自来水管就务必设置更密一些，一般每隔1~5m设置一个。泄自来水管的绰水占地面积一般每平方米地面上不少于 $2 \times 10^{-4} \sim 3 \times 10^{-1} \text{m}^2$ 。泄自来水管可沿行车道两侧左右对称排列，也可相叠排列。泄自来水管离缘石的间隔为0.10~0.50米泄自来水管也可合理布局在人行道下面。地面水依据建在缘石或人行道预制件构件侧面的渗漏孔引入泄水孔，并在泄水孔的三个周边设置相对性的聚不锈钢水槽，具备聚水、引流方法和阻止作用。为防止小块废料进到，堵塞泄水道，在渗漏的通道设置生铁栅盖。(一)铸铁泄水管纵向污水管道孔 环状泄自来水管图所显示信息为一种构造比较健全的铸铁泄水管，可用纵向污水管道具有卫生间防水的铺装结构。泄自来水管的内径一般为0.10~0.15m，自来水管正下方应外伸行车道板底部以下至少0.15~0.50米，以地面防水湿承重墙梁肋表面。(二) 铸铁泄水管打横污水管道孔 打横污水管道一般在嵌墙护栏与地面交接处安装矩形铸铁泄水管，对于一些跨度并不算太大，不设人行道的竹桥，有时便于简单构造和节省原料，可以马上在行车道两侧的安全带或缘石上预埋件打横孔眼，用镀锌钢管或pvc管等将水排出去桥外。立管要外伸预制件构件0.02~0.03m有利于渗漏。(三)钢筋混凝土泄自来水管 矩形泄自来水管图是在做地面时钢筋混凝土和泄自来水管一起埋件也可预埋件孔，它可用不设卫生间防水而采用防水混凝土的铺装构造上

"矩形泄自来水管 泄饮用水管生产厂家"的规格型号为180*120，品牌是长信，产地为衡水市，应用场所是道路公路桥梁路面