

限时供应玻镁复合风管镁固龙复合风管 18048#玻镁复合风管

产品名称	限时供应玻镁复合风管镁固龙复合风管 18048#玻镁复合风管
公司名称	上海香飘防火板制造有限公司
价格	面议
规格参数	材质:玻镁板、eps泡沫 产地:上海宝山 品牌:镁固龙
公司地址	上海市宝山区罗店镇联杨路3518号
联系电话	86 021 66016710 13816807620

产品详情

更多细节展示说明请点击》》无机玻镁复合风管是我公司研制开发的一种新型的环保通风管道,按其用途可分

为保温型和不保温型.保温型一般应用于安装通风及空调设施的各种建筑,如;办

公楼、医院、商场、超市等;不保温型风管主要应用于住宅建筑的通风、排油烟

管道和其它建筑的防排烟管道。

该复合风管以改性菱镁胶剂作为胶结材料,以玻璃纤维布作为增强材料。该

项目通过实施改性技术与复合技术,并通过一定的工艺措施,解决了国内普通菱

镁通风管道易吸潮、返卤、变形、强度低、耐水性差、后期脆化严重等弊病。同

时解决了镀锌铁板通风管道耐腐蚀性差、噪音大;有机玻璃钢通风管道易燃烧、

易变形;玻纤风管强度低、易变形的缺点。经生产和应用实验证明:产品的各项

性能指标皆达到或超过jc646-1996“玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道”所规定的指

标,获得了良好的应用效果,是目前替代有机玻璃钢和镀锌铁皮两种通风管道的

首选产品;该产品目前已被中国菱镁行业协会定为行为优质产品。该复合风管产品性能指标防火性
该复合风管为优良绝火材料,不助燃更不会产生有毒气体,是理想的防火产品,

氧指数达到99%,均属于防火规范gb5464-85、gb8624-1997标准中的a级防火材。抗弯强度
该风管选用特殊材料加无机粘接剂配方制成,各项物理力学性能达到国家建

材行业标准(jc646-1996),抗弯强度89mpa,法兰抗击强度25kj/m²。耐酸耐碱性
该风管不受任何酸碱物的侵蚀,不受废气及盐分的影响,经检验在2.5%hcl 24小

时浸泡无明显腐蚀现象。隔热性

该产品为无机玻镁复合材料,导热系数低(0.494w/mk)隔热效果大大超过镀锌

铁皮风管,加上具有良好气密性,可降低冷暖空调的使用频率。吸水性

该复合风管作为加压固化成型,壁厚密度极小,能够有效阻隔水分扩散,不吸水

,可作室外风管使用,经检验吸水率8%,低于国家建材行业标准。施工快速

可根据设计要求制作各种规格的异形风管,如三通四通,弯头都是一次性成形,

包括保温,固化成型快,安装快捷,不受空间限制,减少铁皮风管安装后还要做保温

的环节,大大地降低了劳动力。耐老化

该复合风管全采用无机材料复合而成,不受任何化学物的侵蚀,该产品无老化期

,在正常运转情况下,本公司保修二年,包用期为20年。

更多详情请咨询》》联系人:张健联系电话:13636534559 固定电话:021-66016710

最新报价请咨询》》上海香飘防火板制造有限公司是一家专业生产玻镁防火板和玻镁复合风管板等衍生品的企业。我公司一直从事防火板的生产与研究,在装饰材料市场中,潜心开发出新一代绿色环保型防火复合装饰材料——“镁固龙”牌玻镁防火板。本产品现已广泛用于家居,公共场所,大型建筑物,轮船等的内墙、顶部的装饰以及家具的夹层。产品远销韩国,日本,台湾,新西兰等国家和地区。比较成功的合作案例有中华艺术宫、韩国现代集团、银川市河东机场、上海火车南站、世博会非洲馆等等。公司还通过不断的摸索和实践中开发了新型环保节能的玻镁复合风管板,按其用途可分为保温型和不保温型。保温型一般应用于安装通风及空调设施的各种建筑,如:办公楼、医院、商场、超市等;不保温型风管主要应用于住宅建筑的通风、排油烟管道和其它建筑的防排烟管道。2010公司潜心开发了高层用排烟排气道。为了开发其他省市的业务,公司在江西赣州设立了办事处,办事处地址:江西省赣州市赣县梅林镇双龙村。联系人:刘军 13970777678/肖新华13970110081。公司在温州设立了办事处,办事处地址:温州市学院中路240号五金城大楼401室。联系人:刘正水13091969877。公司在同类行业中是有规模,注重产品档次的厂家,年产玻镁防火板150万平方米。各种厚度和多种尺寸均可生产,产品能够满足不同层次的需要。公司采用先进的生产工艺和严格的质量管理,产品已通过国家质量检测和国家防火装饰材料的防火检测。二十一世纪是环保世纪,环保是永恒的主题,做好这个主题是我们做绿色环保装饰材料人的光荣使命,做好这个主题,我们的产业将越做越大!

【限时供应】玻镁复合风管镁固龙复合风管 18048#玻镁复合风管"的型号为18048#,品牌是镁固龙,材质为玻镁板、EPS泡沫,产地是上海宝山,应用场所为地下室排烟排气道