

# 现货 天津友发钢塑管 规格齐全

产品名称	现货 天津友发钢塑管 规格齐全
公司名称	天津中本建材贸易有限公司
价格	118.00/米
规格参数	材质:钢塑复合 用途:输送冷热水 厂家(产地):天津友发
公司地址	天津市东丽区津塘公路697号滨海钢材城院内A座85号
联系电话	15022642676 15822361618

## 产品详情

衬塑管即钢塑复合管，是以普通碳素钢管作为基体，内衬化学稳定性优良的热塑性塑料管（常用pe、p o、pvc），经冷拉复合或滚塑成型。滚塑成型又称旋塑即旋转成型、旋转模塑、旋转铸塑、回转成型等。是先将塑料原料加入模具中，然后模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热，使模内的塑料原料在重力和热能的作用下，逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上，成型为所需要的形状，再经冷却定型、脱模，最后获得制品。从而使得它既有钢管的机械性能，又有塑料管的耐腐蚀，缓结垢，不易生长微生物的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。内衬食品级聚丙烯，能用于食品、医药及饮水等行业。常见的衬塑钢管有：钢衬聚丙烯管（gsf.pp），钢衬聚氯乙烯管（gsf.pvc），钢衬聚乙烯管(gsf.pe)，钢衬聚烯烃管（gsf.po）钢衬聚四氟乙烯管（gsf.f4

钢塑复合管是以镀锌管为基管，在其内表面或外表面粘结一层塑料防腐层的钢塑复合管产品。用于高级用水输送。钢塑管执行标准：cj/t 136-2007 给水衬塑复合钢管

钢塑复合管按内防腐形式分为：衬塑复合钢管和涂塑复合管。衬塑材料有pe及pex，分冷热水用。冷水为白色，热水为红色。现货规格从dn15mm到dn200mm，大于dn200的需定做。

衬塑钢管特点：1.具有优良的物理性能 2.具有极好的耐腐蚀性能 3.机械强度与钢管相同 4.卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质 5.耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离 6.安装工艺成熟、方便快捷 7.耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境 8.管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长。

"供应现货 天津友发钢塑管 厂价直销 规格齐全"的厂家(产地)为天津友发，公称外径是DN150（mm），材质为钢塑复合，长度是6（m），用途为输送冷热水，壁厚是4.5（mm），属性为钢塑复合