

MPO单模万兆LC24芯光缆终端盒 抽拉式光纤配线架

产品名称	MPO单模万兆LC24芯光缆终端盒 抽拉式光纤配线架
公司名称	慈溪市赛达通信设备厂
价格	10.00/台
规格参数	型号:24芯 尺寸:多款 包装:中性包装
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇锦堂村龙王堂根20号（经营场所）
联系电话	15906525344

产品详情

简称OTB，光缆终端盒主要用于光缆终端的固定，光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。光缆终端盒又叫光纤终端盒，很多工程商也叫光缆盘纤盒，是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子，主要用于室内光缆的直通力接和分支接续及光缆终端的固定，起到尾纤盘储和

2介绍

光缆终端盒系列产品是光纤传输通信网络中终端配线的辅助设备，适用于室内光缆的直接和分歧接续，并对光纤接头起保护作用。

环境要求

- 光缆终端盒不适合于在露天使用，如要使用，应采取保护措施。
- 工作温度：-25 ~ +40
- 储存温度：-25 ~ +55 相对湿度:不大于85%(30 时)
- 气压:70 ~ 106kPa

使用寿命:

20年

特点：1.机柜采用19”寸标准安装，分光纤配线柜(GPX72-2200)/光纤配线柜(GPX72-2000)两种。2.配置我公司推拉熔配一体化单元，另可选配转配线单元和集中熔接单元（见后面单元体）3.可简单调整面板、达到上下进缆；可靠的进装置和纤芯保护装置。4.配置容量大，且有较强的布线空间。5.采用封闭式机柜，前后开门。·安装标准：19英寸安装。·材

料：材料全部为Q235以上优质冷轧钢板，顶底框，立柱材料厚度1.5mm以上。·规格：高*宽*深MM:2260*600*600及高(2000或2200或2260)*宽(600或800)*深(450*600*800)。·颜色：RAL:7035灰白色;GY-09冰灰色;Z44浅驼灰色可选;也可以定制。·前门：钢化玻璃门,铁门,网孔铁门可选。·后门：铁门,网孔铁门,单开门或双开门可选。·进线方式：能同时满足上下进线。·表面处理：机架整体采用静电喷塑处理。·整体结构：

机架整体为拼装式结构，全正面操作。·机架接地：

机架保证电气导通，有完善的接地系统。·机架安装：

机架可以并列安装，并且有合理的走线通道。产品结构:机架外形:尺寸可根据项目单位要求生产
柜材料:(1)机架架体为钣金件，应采用Q235或以上的优质冷钢轧板，立柱等支撑部件厚度 1.5mm。

(2)其他部件材料厚度 1.2mm。机架接地:

机架有完善的接地系统，机架上应安装截面面积不小于35mm²的接地铜条。机架表面:

机架整体采用静电喷塑处理，安装立柱镀彩锌处理或静电喷塑处理。

销售地区：广东省 浙江省 江苏省 广西省 云南省 贵州省 四川省 重庆市 上海市 天津市
海南省 福建省 江西省 湖南省 湖北省 河南省 河北省 陕西省 山西省 安徽省 甘肃省 青
海省 宁夏省 新疆省 内蒙古省 北京 黑龙江省 吉林省 辽宁省 山东省 西藏省