

# 特价大量程水平垂直安装金属管浮子管道式气体液体转子流量计

产品名称	特价大量程水平垂直安装金属管浮子管道式气体液体转子流量计
公司名称	济南昌润自动化仪表有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:昌润 型号:cranf-15
公司地址	山东省济南市天桥区北关北路7号
联系电话	0531-58053128 13176697609

## 产品详情

16年仪表生产经验，公司专业研发团队！提供oem，odm代加工，贴牌服务！出厂价代理香港昌晖，虹润，上润等品牌产品！支持批量采购与混批，货源充足

做为采购，您最关注的问题是什么？

- 1.产品质量是否能满足需求？使用寿命多长？
- 2.指定品牌是否正品原装还是高仿？
- 3.可否提供售前技术支持与售后维护？产品在使用过程中出现问题怎么处理？

做为销售人员，您的问题我来解决：

- 1.所有产品均出厂检验合格后出货。质保期18个月。
- 2.本司所代理的各个品牌都为原厂家正品。客户如需要代替品或是高仿请事先说明。其价格有差距。我们绝不以高仿充正品！
- 3.客户在不确定所选产品是否能应用于现场环境时，本司有专业技术人员负责提供精准选型。选型的同时请提供准确数据以免出现偏差导致产品不能使用！不属于人为因素造成的问题不影响第二次销售的情

况下无偿提供退换货！

工业仪表采购不同于其它产品，同时支持线上线下交易，为您打造一个方便，安全，轻松的采购环境。

lz金属管浮子流量计非常适合在管道流量很小的场合进行测量的一个产品，具有现场显示和远传功能，是其它流量计无可替代的计量精度高的一个产品，使用前景广泛。主要用于石油化工、冶金、电力、医药、食品加工等行业的液体、气体、及蒸汽的流量测量和自控系统中。

lz金属管浮子流量计的测量原理是被测流体从下向上经过锥管和浮子形成的环隙时，浮子上下端产生差压形成浮子上升的力，当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时，浮子便上升，环隙面积随之增大，环隙处流体流速立即下降，浮子上下端差压降低，作用于浮子的上升力亦随着减小，直到上升力等于浸在流体中浮子重量时，浮子便稳定在某一高度。浮子在锥管中高度和通过的流量有对应关系。浮子的位置由磁钢传递给指示器，实现就地和远传显示流量

金属管转子流量计技术参数测量范围:水(20℃)2.5-300000 l/h 空气(20℃, 0.1013mpa)0.07 - 3000m<sup>3</sup>/h  
参见流量表，特殊流量可订制量程比：标准型10：1 特殊型20：1精度：  
标准型1.5级压力等级：标准型：dn15 - dn50 4.0mpa dn80-dn200 1.6mpa夹套的压力等级为1.6mpa特殊型在选型和订货前应与工厂协商压力损失：7kpa-70kpa介质温度：标准型：-80℃ - +200℃；ptfe：0℃ - 85℃ 高温型：最高可达400℃ 介质粘度：dn15: <5mpa.s(f15.1-f15.3)<30mpa.s(f15.4-f15.8)dn25: <250mpa.sdn50-dn150: <300mpa.s环境温度：液晶型 - 30℃ - +85℃ 指针型 - 40℃ - +120℃ 连接形式：标准型：din2501标准法兰特殊型：由用户指定的任意标准法兰或螺纹电缆接口：m20 \* 1.5供电电源：标准型24vdc二线制4 - 20ma(10.8vdc - 36vdc)交流型：85 - 265vac 50hz 电池型：3.6v@4ah镍氢电池报警输出：上限或下限瞬时流量报警标准型：集电极开路输出(最大100ma@30vdc内部阻抗100欧)特殊型：继电器输出(触点容量最大5a@250vac)脉冲输出：累积脉冲输出，最小间隔50毫秒液晶显示：瞬时流量显示数值范围：0 - 50000累计流量显示数值范围：0 - 99999999防护等级：ip65防爆标志：本安型ia ct6 隔爆型d ct6

友情提示：请在确认订单参数，数量，型号的同时请确认收货地址及联系方式。增票客户请提供开票资料！敬请配合！

因产品的特殊性，管径与量程不同而价格也随之不一样,具体报价以客户要求与参数而定！

### 金属管转子流量计选型

代号	测量管结构
dh-lz	下进上出
	下进上横出

	下横进上横出		
	右进左出		
	左进右出		
	代号	接液材质	
	r0	0cr18ni2mo2ti	
	r1	1cr18ni9ti	
	rp	ptfe	
	t1	钛合金	
	r4l	304l	
		代号	管道口径
		dn15	15
		dn25	25
		dn50	50
		dn80	80
		dn100	100
		dn150	150
		dn200	200
		代号	附加结构
		无	
		t	夹套型
		z	阻尼型
		g	高温型
		y	高压型
		代号	指示器形式代码组合
		m1	就地指示器，机械指示瞬时流量
		m2	供电型，机械指示瞬时流量，液晶显示瞬时/累积流量
		m3	供电型，无机械指示，液晶显示瞬时/累积流量
	代码	供电方式	
	无	只限m1指示器	
	a	220vac，4 - 20ma输出	
	b	电池供电，无输出	
	c	24vdc，二线制供电，4 - 20ma输出	
	d	24vdc，三、四线制供电，4 - 20ma输出	
	代号	防爆标志	
	l	本安iaact5方型壳体	
	d	隔爆diiibt4园壳体	
	代号	报警或脉冲输出	
	无	无报警或脉冲输出	
	k1	上限报警或一路脉冲输出	
	k2	下限报警或一路脉冲输出	
	k3	上、下限报警或双路脉冲输出	

"特价大量程水平垂直安装金属管浮子管道式气体液体转子流量计"的工作压力为DN15 - DN504.0MPaDN80-DN2001.6MPa (MPa)，公称通径是15-200 (mm)，工作温度为 - 40 - +120 ( )，加工定制是，测量范围为0 . 1013MPa (m3/h)，类型是金属转子流量计，型号为CRANF-15，精度等级是标准型1 . 5级特殊型1 . 0级，品牌为昌润，适用介质是石油化工、冶金、电力、医药、食品加工