

涡轮流量计，柴油流量计 汇金祥

产品名称	涡轮流量计，柴油流量计 汇金祥
公司名称	北京汇金祥科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:汇金祥 型号:fgw系列
公司地址	北京市通州区宋庄镇徐辛庄大街1号132室
联系电话	13731606053 13810632577

产品详情

产品特点

采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承，集转动轴承与压力轴承于一体，大大提高了轴承寿命，并可在有少量泥沙与污物的介质中工作

采用 1cr18ni9ti 全不锈钢结构，(涡轮采用 2c13)，防腐性能好

采用钐钴永磁合金作信号检测器，输出信号强，磁稳定性好
温度范围宽：可在-20 ~ 120 范围内正常的工作

容易维修：流量计有自整流的结构，小型轻量，结构简单，可在短时间内将其组合拆开，内部清洗简单

对流体的清洁度有一定的要求，流体中无纤维、颗粒等杂质

主要技术参数

公称通径	dn25-dn300(气体) dn6-dn200(液体)	精度等级	± 1.0 ± 0.5
电气性能	信号远传型，电池供电型，基本型，防爆型	信号幅值	+12v
工作电源	12vdc 24vdc 锂电池	输出信号	脉冲

防护等级	ip65	防爆型等级	exdib
介质温度	-20~+120	环境温度	-20

液体范围与工作压力

液体流量范围

型号规格	公称通径 (mm)	流量范围 (m ³ /h)	常规压力 (mpa)	特制压力 (mpa)
dn6	6	0.1 ~ 0.6	6.3	25
dn10	10	0.2 ~ 1.2	6.3	25
dn15	15	0.6 ~ 6	6.3	25
dn20	20	0.8 ~ 8	6.3	25
dn25	25	1 ~ 10	6.3	25
dn32	32	1.5 ~ 15	6.3	25
dn40	40	2 ~ 20	6.3	25
dn50	50	4 ~ 40	2.5	25
dn65	65	7 ~ 70	2.5	25
dn80	80	10 ~ 100	2.5	25
dn100	100	20 ~ 200	2.5	25
dn125	125	25 ~ 250	2.5	26
dn150	150	30 ~ 300	1.6	16
dn200	200	80 ~ 800	1.6	16

订货需知

1	介质名称、成分、状态	是否可以用涡街流量计测量
2	介质的温度、压力	是否在涡街流量计的适用温度范围内
3	介质的流量范围	上限流速是否在涡街流量计的适用流量范围内及口径
4	介质的腐蚀性	使用材质
5	安装环境	是否需要防爆
6	输出信号种类、通讯方式	
7	就地显示还是需要远传输出	

技术服务电话：13810632577

"涡轮流量计，柴油流量计"的型号为FGW系列，测量范围是0-10000（m³/h），精度等级为1.0，公称通径是300（mm），输出信号为4-20（mA），品牌是汇金祥，工作温度为120（ ），工作电压是24（V），加工定制为是