

# 上海自动化仪表六厂 智能数字显示调节仪 XTMA-100

产品名称	上海自动化仪表六厂 智能数字显示调节仪 XTMA-100
公司名称	上海天亿仪表机电设备成套有限公司
价格	280.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:上海自动化仪表六厂 型号:xtma-100
公司地址	青浦区金泽镇练西路2725号
联系电话	02163609796 13916557187

## 产品详情

xtmf/a/d/c-100系列采用最新型的专用芯片制成、齐全的输出和调节规律供选择、具有掉电保护功能、精度等级 $\pm 0.3\%fs \pm 1dig$ 、具有全输入功能,使仪表能起到一表多用、线性输入时量程可随意迁移、显示清晰直观、可靠而实用的仪表安装结构

主要技术指标采用先进的smt表面贴装技术采用先进的开关电源,使仪表更显轻巧。具有全输入功能,不但使仪表具备一表多用,具增加仪表的可塑性。具有掉电保护功能。精度为 $5\%fs \pm 1ding$ 。二组断电器输出灵活使用,可用于报警,也可用于调节。线性输入时量程可随意迁移。具有极高的性能价格比。显示清晰直观。可靠而实用的仪表安装结构。分辨力为14bit.具有传感器误差修正功能。

输入形式热电偶b:0~1800 s:0~1600 k:0~1300 e:0~800 t:0~300  
j:0~800 wu-re3-25 0~2000 热电阻:pt100: -100~200 -200~600  
cu50: 0~150 线性输入mv输入: 0~100mv.dc; 0~50mv.dc; 0~100mv.dc;电压输入:0~5v.dc;  
1~5v.dc;电流输入: 0~100ma.dc; 4~20ma.dc;辐射感温器:wft-202(f1石英玻璃)400~1200 wft-202(f2, k9  
玻璃)700~2000 输出形式二组继电器触点输出可任意组成以下方式:1. 上限报警2.  
下限报警(二位式控制)3. 上、下限报警(三位式控制)4. 上、上限报警5.  
下、下限报警每副触点的不灵敏区为0~9999任意可调每副触点的容量为3a、220v  
ac,无感负载。供电电源变压器供电: 220v $\pm 10\%$  50hz~60hz开关电源: 86v~264vac 50hz~60  
hz变频器供电电源: 24v、30ma.dc

"现货供应 上海自动化仪表六厂 智能数字显示调节仪 XTMA-100"的工作环境为常温常压,型号是XTMA-100,测量范围为智能型,测量精度是0.5,品牌为上海自动化仪表六厂,显示方式是数显,加工定制为否,外形尺寸是80\*160\*78(mm)