

SCR电热控制器(电力调整器 相位控制器)台湾原装

产品名称	SCR电热控制器(电力调整器 相位控制器)台湾原装
公司名称	盐城市盐都区天泰机电经营部
价格	650.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:荃立德 型号:q5-4-4-040p
公司地址	盐城市盐都区新区福才居委会一组龙城峰景大厦 1幢1227室(B)(经营场所)
联系电话	86 0515 13921811897 13921811897

产品详情

产品特性：本控制器具有ce国际安全认证之标准。具有r.s.t各相保险丝断路指示灯，并提供异常输出接点，可做系统紧急控制之用。体积精巧、散热佳，内含半导体专用快速保险丝，不怕负载短路。冷却风扇动作具有温度控制，当散热片温度55oc时工作，45oc时停止，可提高风扇寿命2~3倍。本控制器散热片具超温保护装置及异常输出接点，接点容量240vac/10a。一般特性：主电源电压 ac220v 380v 440v 480v ± 10%辅助电压 ac220v15% 50/60hz额定电流 25a35a50a60a80a100a125a160a180a 225a250a300a350a400a600a750a工作频率 47~63hz输出方式 相位输出, 零位输出,线性电压输出 (l.v.型) 相位输入控制讯号 4-20ma, 0-5v, 1-5v, 0-10v, 2-10v,8秒缓冲 手动/自动 relay切换零位输入控制讯号 4-20ma, 1-5v, 0-10v, 2-10v 手动/自动 relay切换输出电压范围 0~100%使用环境 -10c~50c 湿度 90%rh以下绝缘阻抗 20 m 以上 (电源与外壳间) 20 m 以上 (输入信号与外壳间) 耐压强度 电源与外壳间 2500vac/1分钟电源与输入信号 1000vac/1分钟 产品简介：相位控制器 (scr) 产品，目前在工业中已被广泛运用于各种电力调整设备中，诸如窑炉，热处理炉，高周波机械，uv/ir管加热，恒温试验机等各种工业加热控制 产品特点盘面多只led显示，显示scr工作状态及故障原因，可迅速排除故障 2. pc板采用50%以上贴片原件，抗干扰性佳 3. 全系列加装高速保险丝及过热保护器，且scr内含突波吸收器，保护可控硅瞬间耐压1600v4. 控制触发基板采分离设计，可免去高压伤及主板；加装护盖，安全性增加 5. 输出特性线性化，温度控制精确，控制温度于正负0.3 ，保证产品品质一致性 6. 全系列主电压ac48v—480v范围广泛，防止送错电压7. 电源一体化散热风扇， 8. 全系列开模成型，体积小，安装配线容易 规格：(z) 零位 (适用于纯电阻式负载) (p) 相位 (适用于电阻式及ir灯管负载) (f) 感抗 (适用于变压器负载) 使用环境：环境温度-10 —45 ，湿度90%以下，不结露

"SCR电热控制器(电力调整器 相位控制器)台湾原装"的工作环境为-45度-85度，铝是铝，型号为Q5-4-4-04 0P，测量精度是0.1，品牌为荃立德，显示方式是LED，加工定制为是，外形尺寸是110*155*130 (mm)，测量范围为0-9999