

# XK3190-C8+称重控制仪表，用于配料、分选和上下限等工业称重

产品名称	XK3190-C8+称重控制仪表，用于配料、分选和上下限等工业称重
公司名称	深圳市柯亿达称重设备有限公司
价格	1380.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:耀华 型号:xk3190-c8+
公司地址	深圳龙华街道
联系电话	0755-81708482 13823297090

## 产品详情

xk3190-c8+称重控制仪表
------------------

### 产品用途

xk3190-c8+仪表采用高速的 - 模数转换技术。适用于电子配料秤、定值秤、分选秤等控制场合，同时具有上下限报警、峰值保持功能。

### 基本功能

- 1、集成了加法秤、减法秤、分选秤功能，具备3路外控输入和3路控制输出；
- 2、标准异步串行通讯接口(rs232或rs422/485)，灵活的通讯方式(连续发送和指令答)；
- 3、0-20ma/4-20ma(或0-5v/0-10v)da精确输出，可校准；
- 4、上下限报警输出设置；
- 5、高精度a/d转换，可读性达1/30000；
- 6、5点非线性修正；
- 7、换表无需从新标定，只需输入原仪表的参数既可使用；
- 8、大屏幕显示输出；
- 9、灵活的峰值保持功能；
- 10、称量数据累计量和累计次数等信息的贮存、检查、删除处理，具有断电数据保护；
- 11、可连接串行打印机，打印称量计录、累计量或配方，手动或者自动打印可选；

- 12、具有去皮功能，在自动控制开始可以选择是否自动去皮;
- 13、ad数据的数字滤波强度可根据需要设置更改;
- 14、多种操作信息和出错信息提示;
- 15、打印单位选择：kg、t、g、lb;
- 16、具有精确的时钟、日历、自动闰年、闰月、不受断电影响;
- 17、具备恢复出厂设置功能;
- 18、抗干扰性能强，可靠性高;

#### 产品参数

1. 准确度：3级，n=3000
2. 输入信号范围：-19mv~+19mv
3. 非线性：0.01%f.s
4. 传感器连接个数：1~8只350传感器
5. 传感器供桥电源：dc：5v;350ma
6. 传感器连接方式：采用6线制，长线自动补偿。
7. 显示：单排7位led，字高0.5英寸，11个状态指示灯
8. 分度值：1/2/5/10/20/50/100可选
9. 时钟可显示实时时间，日期。
10. 键盘：采用5个轻触按键
11. 大屏幕显示接口：采用串行输出方式，20ma恒流源信号。
12. 通讯接口：串行rs422/rs422/rs485，任选一种;波特率1200~9600可选
13. 打印接口：与串口共用，可连接串行打印机
14. 继电器输出：触点容量ac：220v;0.5a
15. 外控输入：开关触点(闭合控制有效)
16. 使用电源：ac 110~230v，50/60hz 1a
17. 使用温度、湿度：0~40；90%rh
18. 储运温度：-20~50

19.外型尺寸：机壳：150\*76\*85mm(宽\*高\*深)，面板：172\*93\*3mm(宽\*高\*厚)

20.自重量：700克左右

## 产品描述

xk3190-c8+控制仪表主要功能和特点：

- 1、集成了加法秤、减法秤、分选秤功能，具备3路外控输入和3路控制输出；
- 2、标准异步串行通讯接口(rs232或rs422/485)，灵活的通讯方式(连续发送和指令应答)；
- 3、0-20ma/4-20ma(或0-5v/0-10v)da精确输出，可校准；
- 4、上下限报警输出设置；
- 5、高精度a/d转换，可读性达1/30000；
- 6、5点非线性修正；
- 7、换表无需从新标定，只需输入原仪表的参数既可使用；
- 8、大屏幕显示输出；
- 9、灵活的峰值保持功能；
- 10、称量数据累计量和累计次数等信息的贮存、检查、删除处理，具有断电数据保护；
- 11、可连接串行打印机，打印称量计录、累计量或配方，手动或者自动打印可选；
- 12、具有去皮功能，在自动控制开始可以选择是否自动去皮；
- 13、ad数据的数字滤波强度可根据需要设置更改；
- 14、多种操作信息和出错信息提示；
- 15、打印单位选择：kg、t、g、lb；
- 16、具有精确的时钟、日历、自动闰年、闰月、不受断电影响；
- 17、具备恢复出厂设置功能；
- 18、抗干扰性能强，可靠性高；

xk3190-c8控制仪表主要参数

1. 型号：xk3190-c8控制仪表
2. 准确度：3级，n=3000

3. 输入信号范围：-19mv~+19mv
4. 非线性： 0.01%f.s
5. 传感器连接个数：1~8只350传感器
6. 传感器供桥电源：dc：5v;350ma
7. 传感器连接方式：采用6线制，长线自动补偿。
8. 显示：单排7位led，字高0.5英寸，11个状态指示灯
9. 分度值：1/2/5/10/20/50/100可选
10. 时钟可显示实时时间，日期。
11. 键盘：采用5个轻触按键
12. 大屏幕显示接口：采用串行输出方式，20ma恒流源信号。
13. 通讯接口：串行rs422/rs422/rs458，任选一种;波特率1200~9600可选
14. 打印接口：与串口共用，可连接串行打印机
15. 继电器输出：触点容量ac：220v;0.5a
16. 外控输入：开关触点(闭合控制有效)
17. 使用电源：ac 110~230v，50/60hz 1a
18. 使用温度、湿度：0~40 ; 90%rh
19. 储运温度：-20~50
20. 外型尺寸：机壳：150\*76\*85mm(宽\*高\*深)  
面板：172\*93\*3mm(宽\*高\*厚)
21. 自重量：700克左右

"XK3190-C8+称重控制仪表，用于配料、分选和上下限等工业称重"的工作环境为常温，型号是XK3190-C8+，测量范围为称重，产品型号是XK3190-C8，测量精度为1/30000，品牌是耀华，显示方式为led，加工定制是否，外形尺寸为172\*93\*97 (mm)