

自动控温燃气熔铝炉熔铝炉天然气熔化炉

产品名称	自动控温燃气熔铝炉熔铝炉天然气熔化炉
公司名称	南京万能加热设备厂
价格	20000.00/台
规格参数	加工定制:是 种类:平炉 适用对象:铝合金
公司地址	南京市栖霞区靖安镇大棚村
联系电话	86 025 85718411 13913022498

产品详情

燃气坩埚熔铝炉

燃气坩埚熔化保温炉用途：

可用于铝、锌、银、铅、锡、铜等有色金属的熔炼铸造和热镀之用。

特点：

1.以天然气、液化气（轻质柴油）为燃料，清洁安全，使车间整齐清洁，易于管理。2.热效率高，运行成本低与电加热坩埚炉相比熔解能力大，效率高、能耗低，彻底省去了更换电热体之费用。

3.使用进口国际名牌燃烧器，使柴油完全燃烧，废气排放完全没有污染，多重热流通道设计，充分利用燃烧器产生的能量，大大提高热工作效率，节能效果显著。

4.燃气与电相比要节约成本地30%，免除了扩大电力增容之忧。

5.，燃气与电加热明显缩短熔炼时间，提高工作效率。使用双温度控制信控制，能自动控温，自动熔炼，自动保温，还可以对熔液进行现场检温。炉底边设有安全门，能在坩埚意外漏液的情况下，马上响起警铃，使用者能及时采取措施，使损失降到最小。大批量，长时间的边续生产可大大提高熔化炉的实用性，具有比焦炭、煤等更好的经济性现有50公斤、150公斤、300公斤、400公斤、500公斤（以铝汁）等多种规格可供选择。坩埚配置有，高硅全金坩埚，石墨坩埚，球墨坩埚和生铁坩埚，可供用户因产品纯度要求高低而可选择。

参数名称	单位	型号					
		gq-150-8	gq-270-8	gq-300-8	gq-400-8	gq-500-8	gq-750-8
熔铝量	kg	150	270	300	400	500	750
额定电压	v	220	220	380	380	380	380
最高温度		850	850	850	850	850	850
熔化能力	kg/h	80	150	160	200	250	380
燃嘴功率	kw	120	150	180	200	230	250
炉膛尺寸	mm	500x600	500x800	500x900	600x1000	700x1000	750x1250
燃汽压力	pa	2800—4500					

"自动控温燃气熔铝炉【熔铝炉】天然气熔化炉厂家直销"的冶炼工艺为火法冶炼，种类是平炉，加工定制为是，炉衬类型是碱性，型号为GQ，适用对象是铝合金，品牌为万能加热，用途是燃气熔铝炉，作业方式为熔炼，外形尺寸是2000（mm）