

1T-15T冷风冲天炉 高炉

产品名称	1T-15T冷风冲天炉 高炉
公司名称	青岛旺达环保设备厂
价格	28000.00/台
规格参数	加工定制:是 种类:高炉 适用对象:铁
公司地址	山东青岛胶州云溪街道办事处李家河村北
联系电话	86-0532-87258392 15698112293 15653292264

产品详情

介绍：

冷风冲炉参数表

熔化率(t/h)参数	2	3	5	7	10	15	20	30
炉膛直径(mm)	600	700	900	1000	1200	1500	1700	2100
风口排距(mm)	500	570	650	700	800	850	850	850
风口比	4.6-5.0%							
炉缸深度(mm)	320	400	400	400	440	500	500	500
有效高度(mm)	4900	5300	5800	7000	7500	8300	8500	9500
理论风量(m ³ /min)	40	62	78	120	200	260	320	400
总功率(kw)	30	40	95	130	170	200	200	260
供风强度(m ³ / m ² .min)	100~120							
理论焦比	1 : 7~1 : 9							

la-n型大双冷风冲天炉

la-n型大双冷风冲天炉采用中华人民共和国机械行业标准制造，风箱设置均风板，进风管道配有风量检测控制仪，送风方式采用双排大间距，具有耗焦量低，铁液温度高的特点，使用铸造焦铁水温度可达1500℃，使用冶金焦温度不底于1450℃，是生产高牌号铸铁的理想设备。

"供应1T-15T冷风冲天炉"的冶炼工艺为火法冶炼，种类是高炉，加工定制为是，炉衬类型是酸性，型号为1T-15T，适用对象是铁，规格为1T-15T，品牌是旺达，用途为11，作业方式是熔炼，外形尺寸为11（mm）