

圣阳蓄电池FTB12-55 12V55AH通信电池

产品名称	圣阳蓄电池FTB12-55 12V55AH通信电池
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:FTB12-55 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

圣阳蓄电池FTB12-55 12V55AH通信电池

圣阳牌GFMJ系列电池采用的AGM阀控技术、高纯度原辅材料以及多项自主技术，具有较长的浮充和循环寿命，具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高低温性能。产品满足国内及标准，是无线和固定通信备用设备，同时可以广泛的应用在数据、电视信号传输以及EPS/UPS等领域。

山东圣阳蓄电池12v38ah铅酸免维护蓄电池

产品特征

容量范围（C10）：80Ah—3000Ah（25℃）；

电压等级：2V、6V、12V；

设计寿命长：2V系列电池设计寿命达15年，6V、12V为10年；（25℃）；

自放电小：1%/月（25℃）；

密封反应效率高：99%；

结构紧凑，比能量高；

工作温度范围宽：-15~45℃。

产品特征:1. 容量范围（C10）：65Ah—200Ah；2. 电压等级：12V；3. 设计浮充寿命：在25℃±5℃环境下，12年；4. 循环寿命：在标准使用条件下25%DOD循环2800次；5.

自放电率 2%/月；6. 充电接受能力高，节时节能；7. 工作温度范围宽：-20 ~ 55 ；8. 搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的；9. 抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。圣阳蓄电池面向海内外市场，向客户提供储能电源、备用电源、动力电源、系统集成电源产品和解决方案，在通信、数据中心、电力、石油石化、轨道等细分行业市场得到了广泛应用和客户认可。

面对新的历史发展机遇，圣阳电源始终聚焦客户需求并为之持续创新和满足要求，本次会议重点推介了高功率SPG系列、长寿命HRL系列、纯铅HPPL系列、前置端子UPS-FTA系列等新品为代表的适用于不同应用场景的高功率备用电源解决方案，具有功率密度大、占地面积小、初始投资成本低、安装运维方便等显著优点，直击并解决客户对于高功率备用电源的可靠性、安全性、经济性需求的痛点。

圣阳牌阀控密封式铅酸蓄电池是专为通信系统23吋、19吋电源柜设计的前置端子阀控蓄电池，采用了高锡低钙合金、AGM阀控技术、高效的气体再化合原理，成功地实现了电池的密封和免维护，电池具有较长的服务寿命，包括：FTA、FTB两个系列产品。

一般4只电池组成48V系统，正、负极接线和排气孔位于电池的前部，安装、维护、测量方便，节省空间，中枢排气系统可以将蓄电池内部产生的气体排出蓄电池室外，提高了系统的安全性和可靠性。

狭长形结构设计：单体排列为2×3结构，利于散热；

正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺，电池具有良好的循环寿命；

接线端子置于前部：安装、连接、维护方便；

前部集中排气系统：将电池内部产生的气体排出电池室外；

平插式端子保护罩：防止产生短路，保护罩设检测孔方便电压测量；

隔板：***粗细纤维配比的AGM隔板，提高了吸液高度；

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可***阻燃级)加厚设计；

端子密封：采用多层极柱密封专有技术。