

# 常州大地DE2A-L激光经纬仪带上下激光点激光对点DE2A

产品名称	常州大地DE2A-L激光经纬仪带上下激光点激光对点DE2A
公司名称	永康市五金城科仪工具经营部
价格	3850.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:大地 型号:de2a-l
公司地址	中国 浙江 金华 永康市 中国科技五金城西路112-114号
联系电话	86 0579 87367892

## 产品详情

de2a-l为下激光对中器.前目镜激光可打约150米

de2a为普通电子经纬仪，激光对中器绝对编码测角系统，角度测量数字化、智能化，工作稳定可靠

- 双面液晶面板，显示清晰，操作方便 •
  - 高度集成电路板，优质ic元器件，进口ccd传感器，保证质量 •
  - 采用钢轴系，进口润滑油脂，金属外壳，使用寿命长 • 独立的倾斜传感器，自动校正倾斜误差
  - 密封防水望远镜 • 同轴式锁紧螺旋和微调螺旋，方便测量 •
- 国际通用的功能模式，操作简便

<b>望远镜</b>	
成像	正像
放大倍率	30 ×
物镜有效孔径	47mm
分辨率	3.75
视场角	1 ° 30
最短视距	1m
视距乘常数	100
镜筒长度	162mm
<b>角度测量</b>	
测角方式	绝对编码
最小读数	1 ′ , 5 ′ , 10 ′

测角单位	360 ° , 400gon , 6400mil
竖直角0 °	天顶0 ° , 水平0 °
<b>水准器</b>	
长水准器	30 /2mm
圆水准器	8 /2mm
<b>补偿器</b>	
系统	液体电容式
工作范围	± 3
分辨率	1
对中器	激光 , 光学可选
<b>光学对中器</b>	
成像	正像
放大倍数	3x
调焦范围	0.3m ~
视场角	5 °
<b>数据传输</b>	
接口	rs-232c
<b>电池</b>	
电源	可充电镍氢电池
电压	直流6v
连续工作时间	bdc1800mah约10小时
<b>环境温度</b>	
使用环境温度	-20 ~ +45
<b>尺寸及重量</b>	
外形尺寸	180 × 166 × 355mm
中心高	232mm
重量	6.5kg

, 其他参数与激光的无异

"常州大地DE2A-L激光经纬仪带上下激光点激光对点DE2A"的型号为DE2A-L, 放大倍数是30, 品牌为大地, 最短视距是1 ( m ) , 装箱数为1, 加工定制是否, 外形尺寸为180\*165\*335 ( mm )