

# 圣阳蓄电池FTB12-95 12V95AH狭长型电池

产品名称	圣阳蓄电池FTB12-95 12V95AH狭长型电池
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:FTB12-95 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

圣阳蓄电池FTB12-95 12V95AH狭长型电池

**免维护：**采用\*的气体再化合技术（GAS RECOMBINATION）不必定期不加水或硫酸，整个寿命期无需补液维护。

**安全：**采用可自动开启、关闭的安全阀（VRLA），防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等产生气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。去密闭电池在正常浮充状态下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。

**任意方向性：**特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动，电池无论立方还是卧放能正常使用。

**寿命长：**在20 环境下，FM系列电池浮充寿命可达3—5年，GFM系列电池浮充寿命可达10—15年。

**自放电率低：**采用优质的Pb-Ca多元合金，提高了氢析出点位，降低了蓄电池的自放电率，在20 的环境下，蓄电池在6个月内不必不充电即可使用。

**适用性\*：**在-20 —+50 环境温度下均可使用，可用于防爆去的特殊电源，同时适用于沙漠、高原气候。  
**方便经济：**蓄电池放不需要有耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同致一室。

**零时间传送** 当 UPS 转入和转出电池时,不会打断您的特殊应用任务。

**不间断电压和电流**对于敏感性负载,Smart-UPS RT 另外提供了已调整好的正弦

**输出电源。**同样,该设备也与产生原始电量并且输出正弦波电源的发电机组相兼容。

**宽电压范围输入** 满载情况下,160-280 伏特的交流电压输入范围意味着在断电状态下,只需要很短的时间依靠电池保证电量。轻负载情况下,UPS的交流电压输入可以下降到 100 伏特,而不需要使用电池。

可升级运转时间 可以添加没有数量限制的外部电池组,将运行时间延长到期望值。

内置自动旁路 在发生电器故障或过载时保证无间断的负载供电

热更换电池 当更换电池时,保证负载的不间断运行

可下载的固件 使UPS可现场升级.

冷启动 您可以在没有输入电源的情况下为某一单元加点。在实用电源断开时,系统提供了临时紧急电池电源。

智能电池管理 微处理器控制的电池充电和诊断测试保证了电池使用的\*寿命。

更短的充电时间 Smart-UPS电池充电系统由微处理器控制,使得UPS可以在较短的时间内准确的对电池充电,这种充电方式优于大部分的UPS。可以保证在下次电源波动发生之前UPS系统完成充电过程。 .

圣阳蓄电池FTB12-95 12V95AH狭长型电池

音频告警 实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态

Connection Failure 即时快速提供可操作的 UPS

状态信息。不需要使用电脑各种压力仪表和状态指示器操作简便,通俗易懂。 圣阳蓄电池FTB12-105 12V105AH

自动自检 UPS可以每二周进行一次自检,以确保电池失效之前能够及时得到告警。通过软件,或者按自检按钮,此操作可以随时进行。

负载指示 压下负荷可以使您防止 UPS 电量过渡使用。 电压表显示可用的线电压和电池电量,使您可以jingque计算电池耗尽前的具体时间。在电池即将耗尽之前出现的警报声音,使您可以及时保存数据并且关闭系统

蓄电池售后服务：

1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。
2. 电池售出后，实行随时跟踪，并执行每年至少一次的\*巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到小。
4. 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任；非我司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导

质保规则：质量保证期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环;使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。