

RT6315E直动式电液伺服阀

产品名称	RT6315E直动式电液伺服阀
公司名称	上海永策机械设备有限公司
价格	29800.00/只
规格参数	加工定制:否 级数:双级 品牌:上海永策机械
公司地址	上海市静安区沪太路1895弄51号2幢一楼165室
联系电话	暂无

产品详情

rt6315e直动式电液伺服阀是一级电液伺服比例阀，其结构原理如图1所示，将与所期望的阀芯位移成正比的信号输入到伺服阀的放大电路，该信号转化成是一个脉冲宽度调制（pwm）电流作用在线性马达上，力马达产生推力推动阀芯产生相应的位移，同时激励器激励阀芯位移传感器（lvdt）产生一个与阀芯位移信号成正比的（调制）电信号，解调后的阀芯位移信号与输入指令信号进行比较，比较后的偏差信号被放大，力马达再推动阀芯，直到阀芯位移达到所需值，阀芯位移的偏差信号为零。最后得到的阀芯位移与输入电流成正比。产品参数：工作压力：21mpa 额定流量：100l/min 阶跃响应：20ms
产品应用：该系列产品可应用于位置、速度、力（或压力）控制的电液伺服系统 可为用户特殊设计

技术要求直接联系我公司：021-65039692

"RT6315E直动式电液伺服阀"的额定电流为380V220V12V，公称通径是10（mm），安装形式为板式，工作温度是高温，公称压力为21（MPa），加工定制是否，材质为碳钢，压力环境是高压，产品别名为RT6315E直动式电液伺服阀，型号是RT6315E直动式电液伺服阀，适用温度为80（ ），适用范围是船舶机械、工程机械、工业液压、冶金矿山，品牌为上海永策机械，适用介质是油，级数为双级，RT6315E直动式电液是RT6315E直动式电液伺服阀