

上海批量供应40”60”大流量折叠滤芯、Pall滤芯

产品名称	上海批量供应40”60”大流量折叠滤芯、Pall滤芯
公司名称	上海冠欧净化科技有限公司
价格	380.00/件
规格参数	材质:折叠深层聚丙烯(pp) 滤芯形式:折叠滤芯 用途:水过滤
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2104室
联系电话	021-59553861 13761983020

产品详情

产品简介

大流量滤芯是上海冠欧净化科技有限公司开发的新产品。这种滤芯有6英寸/152毫米的大直径，而且没有中心支撑骨架，一端开口，过滤流体流动方式为由内到外。滤芯的大直径设计增大了有效过滤面积可以大大减少滤芯数量和减小外壳尺寸。由于其流量大，过滤寿命长，在许多应用中都能降低投资和人力成本。

应用领域

- ro保安过滤、海水淡化预处理
- 电厂冷凝水的过滤
- 生物制药行业原料药、溶剂、水的过滤
- 瓶装水、糖液、食用油、果汁、软饮料、牛奶的过滤
- 油漆、涂料、石油化工

- 微电子、胶片、纤维、树脂

产品特性

- 渐变孔径结构
- 过滤水时，一支滤芯的流量最高可达110m³/h
- 过滤系统尺寸最大可减少50%
- 可提供20"，40"和60"长度的滤芯
- 由内到外的流动方向保证所有杂质被截留在滤芯内部

技术规格

滤芯尺寸：

- 外径：6" (152mm)
- 长度：20" (528mm)、40" (1022mm)、60" (1538mm)

部件材质：

- 滤材：折叠深层聚丙烯 (pp)
- 支撑/导流层：聚丙烯
- 端盖：玻璃纤维增强聚丙烯
- 密封圈材质：乙丙橡胶，丁腈橡胶

滤芯性能：

- 过滤精度：1 μm、4.5 μm、6 μm、10 μm、20 μm、40 μm、70 μm、100 μm
- 最高操作温度：折叠聚丙烯：82

- 最高压力降：折叠聚丙烯：3.4bar，82
- 滤芯更换推荐压力降：2.4bar，20
- 建议最大过滤水流量：20"滤芯：660升/分钟

40"滤芯：1300升/分钟

60"滤芯：1900升/分钟

"上海厂家批量供应40" 60" 大流量折叠滤芯、Pall滤芯"的材质为折叠深层聚丙烯（PP），滤芯形式是折叠滤芯，用途为水过滤，适用范围是过滤器，适用对象为水，类型是高效，品牌为Pall/颇尔，工作温度是80（ ），工作最大压差为0.6（MPa），过滤精度是1、3、5、10、20、40、60、、、、，进出口径为161（mm），性能是耐酸,耐碱,耐高温，原水压力为0.6（KG/cm²），过滤面积是9，型号为GODLL，规格是40英寸、直径161mm，滤料类型为折叠深层聚丙烯（PP）