

德国IKA仪科RV10旋转蒸发仪

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 德国IKA仪科RV10旋转蒸发仪 |
| 公司名称 | 深圳市久和顺电子科技有限公司 |
| 价格 | 33333.00/件 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:ika/艾卡 型号:rv10 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道红星社区松明大道(温屋段北)五排3号409 |
| 联系电话 | 0755-87657876 13510195723 |

产品详情

加热锅加热安全回路可调，可根据需求独立操作，根据需要可提供安全防护罩-操作面板位于仪器前部，使用方便、操作简单- 马达升降 (行程 140 mm)，具有安全停止功能，电源中断时，马达将蒸发瓶自动提升至加热锅以上位置- 可调升降终点识别功能，可有效防止玻璃组件破裂- 转速范围：20 至 270 rpm- 平稳启动：100 rpm- 蒸馏转速数字显示- 可间断的左右转动，适用于干燥过程- 电子定时功能- 水/油浴加热锅带安全把手- 加热锅容积适中，加热速度快- 冷凝面积高达 1,200 cm² - 蒸发瓶采用推手机械装置，拆卸方便、安全- 数显水/油浴加热锅带安全把手- 微控制系统精确控制加热锅加热温度- 温度数字显示

技术参数
冷凝器种类 垂直式
冷凝面积 [cm²] : 1200
电机原理 : 直流
速度范围 [1/min] : 20 - 280
升降架 : 马达行程 [mm] : 140
加热温度范围 [° c] : 室温 - 180
加热输出功率 [w] : 1300
加热温度控制精确度 [± k] : 1
浴槽最大容量 [l] : 3
内置真空控制器 : 不
外形尺寸 [mm] : 500 x 430 x 410
重量 [kg] : 20
允许环境温度 [° c] : 5 - 40
允许相对湿度 [%] : 80
din en 60529
保护方式 : ip 20rs
232接口 : 是
电压 [v] : 220 - 240 / 100 - 240 / 100 - 120 / 100 - 115
频率 [hz] : 50/60
仪器输入功率 [w] : 1400

"厂家批发德国IKA仪科RV10旋转蒸发仪"的功率为1400 (KW)，结构形式是立式，是否提供加工定制为否，操作压力是常压，重量为1 (kg)，蒸发面积是200 (m²)，型号为RV10，运动状况是内循环型，品牌为IKA/艾卡，外形尺寸是111 (m)，外形为排管式