

# 源通阀门316L不锈钢纯蒸汽取样冷凝器

产品名称	源通阀门316L不锈钢纯蒸汽取样冷凝器
公司名称	温州经济技术开发区沙城源通阀门管件加工厂
价格	5500.00/套
规格参数	
公司地址	中国 浙江 温州 龙湾区 经济开发区沙城街道七一村沙城路2弄13号
联系电话	86 0577 86996851 13736311456

## 产品详情

纯蒸汽取样冷凝器是设计为快捷安全的移动式冷凝器，应用于任何洁净蒸汽、高纯蒸汽或注射用水分配系统的取样，冷却水通过卡箍快接方式连接于现场便于提供连接的地方，整个取样器可以用灭菌釜消毒灭菌。

【产品名称】：316L纯蒸汽取样冷凝器、卫生级蒸汽取样冷凝器、管壳式冷凝器等名称。

【材质】：316L不锈钢。

【规格】：可定做非标，管道进出口或蒸汽管道可根据管壳设计定做。

图片上是316L不锈钢 108\*4无缝钢管的管壳内外镜面抛光，蒸汽管道盘管316L不锈钢 12.7\*2软态无缝钢管,进出口 12.7mm,卡盘25.4mm，316L不锈钢精铸卡箍，耐高温进口硅橡胶密封垫圈，性能更佳。

进出口均为标准卡盘接口,方便安装和快速连接等优点。

【应用领域】:医药、电子、水处理等。

原理：

取样冷却器适用于蒸汽动力电站及供热设备水汽化验，检测水汽品质过程中的安全取样冷却用。锅炉及热力系统中的水汽大多温度较高，因而不便于取样，也不便于检测，在取样中应加以冷却，所以要把取样点的样品引进取样冷却器中进行冷却，一般要求保证流量在500-700ml/min时，样品能取到30-40度以下，满足中华人民共和国电力行业dl/t 457-91的标准，取样的导管应采用不锈钢管，不宜采用碳钢管或黄铜管，以免样品在取样过程中将采样介质被导管中的金属物腐蚀污染。收集洁净蒸汽作为实验室分析使用。

汽水取样冷却器适用于温度较高的液体和汽体等介质取样，取样冷却器采用螺旋管式(俗称：蛇形盘管式

)表面冷却结构。取样导管均采用耐用、抗腐蚀、不污染采集样品的优质不锈钢管,避免了样品在取样过程中被导管中的金属腐蚀物污染。该产品具有结构紧凑、传热效率高、清洗方便、使用寿命长等优点。

参数参考：

外部连接方式；25.4mm or 50.5mm卡箍式连接

冷却水连接头和蒸汽进出口：1/2“卡盘（卡盘外25.4mm，管12.7mm）

线圈的设计压力115帕（215 psig）/ 198 ° c（388 ° f）

外壳的设计压力110帕（145 psig）和1000 （212 ° f）

能力（近似）\*蒸汽160毫升/分钟

"源通阀门316L不锈钢纯蒸汽取样冷凝器"的类型为充填式冷凝器，重量是7（kg），型号为TY/LQ-Q1，规格是25.4/50.5\*12.7，应用领域为生物工程制药厂或电子厂蒸汽取样试验使用，品牌是温州源通，加工定制为是，形式是固定管板式