氨制冷冷凝器,上虞冷凝器,奥帅冷凝器

产品名称	氨制冷冷凝器,上虞冷凝器,奥帅冷凝器
公司名称	上虞市奥帅制冷工业有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:奥帅 型号:alc
公司地址	浙江省上虞市东关街道马山村工业区
联系电话	0575-88440001 18067662208

产品详情

奥帅制冷工业有限公司从事冷却塔,冷却塔配件,冷却塔风机,冷却塔减速器,闭式冷却塔,蒸发式冷凝器等制冷设备的制造,公司运用cad,pro/e,ug等现代化产品设计,实行国际先进管理,保证每一件产品都精工制造,公司一贯坚持,'奥帅出品,必出精品'的方针。以精益求精的精神来生产每一件产品,产品与国际主流接轨,融入马利,bac等先进设计,结合国内标准,孕育高科技冷却塔产品。公司从冷却塔配件再到整机,进行综合一体化产品的制造

高效节能蒸发式冷凝器

该产品集传统式冷凝器、冷却塔、循环水泵、水池及连接水管为一体,具有占地面积小,安装极为方便,噪声低、节水省电、投资省、运行费低、不污染环境、使用寿命长、维修简便等众多优点,是新一代环保节能产品,是传统壳管式冷凝器的理想替代产品,是化工、医药、工业制冷及啤酒饮料,食品的低温加工冷藏,建筑空调制冷等领域中的企业最佳选择。

运行原理

盘管内的高温气态制冷剂与盘管外的喷淋水和空气进行热交换,由气态逐渐被冷凝液态,引风机的超强风力和独特的椭圆管设计。使喷淋水完全覆盖在盘管表面,水借风势,热交换效果显著增高。喷淋水和空气吸收热量后温度升高,部分水由液态变成气态,由蒸发替热带走大量热量,热空气中的水被挡水板截住并被收集到pvc热交换层中。pvc热交换层中的水被流过的空气冷却,温度降低进入集水槽中,再由循环水泵送入喷淋系统中,继续循环。散发到空气中的水分由水位调节器控制补充。

技术参数

型号	名义工况		轴流风机		循环水泵		nh3充注	重量	
	排热量kw	台数	风量m3/h	功率kw	流量m3/h	kw	量kg	净重kg	运行kg
alc-375	375	1	60000	4	45	1.5	32	3760	4810
alc-430	430	1	60000	4	45	1.5	40	3970	5020
alc-475	475	1	60000	4	45	1.5	48	4210	5260
alc-495	495	1	65000	5.5	45	1.5	48	4290	5340
alc-525	525	1	75000	5.5	65	2.2	49	4380	5650
alc-550	550	1	62000	4	65	2.2	61	4780	6050
alc-595	595	1	75000	5.5	65	2.2	61	4870	6140
alc-670	670	1	75000	5.5	65	2.2	73	5220	6499
alc-700	700	1	75000	5.5	65	2.2	73	5740	7350
alc-735	735	1	87000	7.5	65	2.2	73	5830	7440
alc-870	870	2	2 × 60000	2 × 4	100	3	81	6640	8740

[&]quot;供应氨制冷冷凝器,上虞冷凝器,奥帅冷凝器"的是否提供加工定制为是,品牌是奥帅,型号为ALC,重量是4500(kg),应用领域为化工、工业、医药等制冷,类型是喷淋式冷凝器,形式为列管式