

特种高温漆包线电磁线规格型号齐全可发一件零售

产品名称	特种高温漆包线电磁线规格型号齐全可发一件零售
公司名称	湖州新得意特种电磁线有限公司
价格	75.00/千克
规格参数	加工定制:是 品牌:得意 型号:q(zy/xy)-2/200
公司地址	练市镇车塔村车塔自然村
联系电话	0572-3581179 15088368622

产品详情

关于我们

湖州新得意特种电磁线有限公司成立于1992年，地处杭嘉湖中心地带，坐落于美丽的太湖之滨，背靠

江南水乡乌镇，是一家以特种电磁线为主导产品的高新技术企业。

公司采用现代化管理模式，严格执行iso9000-2008标准生产，产品通过rohs和ul等各项认证，主要生

产耐高温（复合200级以上）特种漆包线、军用qy聚酰亚胺（220级以上）特种漆包线、耐电晕变频特种漆

包线、耐冷媒耐氟特种漆包线、超微细特种漆包线；规格范围为0.016-6.0mm。我们是特种漆包线行业产

品型号最新、规格最齐全的生产企业之一，产品覆盖国内三十个省、市、自治区，并远销澳洲、欧洲、美

洲、东南亚、非洲等国家和地区，是湖州地区漆包线出口最多的企业之一。

公司立足于特种电磁线领域，致力于技术创新和市场开拓，并将永远秉承“精益求精、追求卓越”的企业

理念，为生产更优质的特种漆包线而奋斗不息。

生产技术与认证

我司产用最优质的铜材原料，采用先进的生产方式和管理模式，严格的检测力求产品质量过硬，产品

通过sgs环保认证、iso9000、ul安规等认证。

主营产品介绍

特种线区：

1、超微细漆包铜圆线

基本型号：qa/155,uew/155;qa/180,uew/180

规格范围： 0.016- 0.080mm

材质要求：超高纯度紫铜（99.9999%），漆质均匀性极强

生产标准：gb/t 6109.10-2008;iec 60317-20:2000 gb/t 6109.23-2008;iec 60317-51:2001

产品特性及运用：该产品可在155 和180 环境下连续工作，具有良好的直焊性、耐高频性能好，易着

色，且铜材纯度为最高品级，具备高张力、低电阻等特点，主要运用于高精密仪器仪表、航天技术、超微

型电器中。

2、耐冷媒漆包铜圆线（耐氟漆包铜圆线）（c+级）

基本型号：q(zy/xy)/200;ei/aiw/200；q(zy/xy)/220;ei/aiw/220

规格范围： 0.06- 6.00mm

材质要求：耐r22和r134a的特种漆，自润滑油漆,高超纯度紫铜

生产标准：gb/t 6109.20-2008;iec 60317-13:1997

产品特性及运用：该产品可在200 和220 环境下连续工作，除了具有极其优良耐高温、耐辐照、高强

度

耐磨特性外，还具有耐冷媒r22和r134a的特殊性能，且自润滑漆克服了石蜡润滑剂对制冷系统造成的毛细

管堵塞现象；因此广泛适用于空调、冰箱压缩机、防爆电机及高温、高寒、超负荷条件或者恶劣条件下使

用的高品质电机、电器等。

3、变频漆包铜圆线（耐电晕漆包铜圆线）（c级）

基本型号：qp/200,q(zy/xy)/200 -bp;ei/aiwcr/220,ei/aiw/220-bp

规格范围： 0.20- 6.00mm

材质要求：加入进口有机涂料（钛、硅等固态金属氧化物）的屏蔽层,高超纯度紫铜

生产标准：jb/t10930-2010

产品特性及运用：该产品可在200 和220 环境下连续工作，除了具有极其优良耐高温、耐辐照、高强度

耐磨特性外，还具有优良宝贵的耐电晕性能，此性能用于改善局部放电性能，延长变频电机的使用寿命。

因此广泛适用于各种变频调速电机、起重电机、电梯电机等。

4、220级聚酰亚胺漆包铜圆线（c+级）

基本型号：qy/220;piw/220

规格范围： 0.06- 6.00mm

材质要求：冷藏的聚酰亚胺漆，高纯度紫铜

生产标准：gb/t 6109.6-2008;iec 60317-7:1997

产品特性及运用：该产品可在220℃环境下连续工作，除耐高温性能逊色于240级的芳族聚酰亚胺外，在耐

辐照、耐严寒、耐冷冻剂、耐化学性能方面具有堪称卓越的宝贵性能。因此广泛适用于原子反应、航天、

煤矿电机、核能、军工等特殊领域。

5、240级芳族聚酰亚胺漆包铜圆线（c++级）

基本型号：qy (f) /240;piw/240

规格范围： 0.06- 6.00mm

材质要求：具有芳香环保护的冷藏聚酰亚胺漆，高纯度紫铜

生产标准：gb/t 6109.22-2008;iec 60317-46:1997

产品特性及运用：该产品可在240 环境下连续工作，在耐高温、耐辐照、耐严寒、耐冷冻剂、耐化学性能方面具有堪称卓越的宝贵性能。因此广泛适用于原子反应、航天、煤矿电机、核能、军工等特殊领域。

普通线区:

1、155级聚酯漆包铜圆线（f级）

基本型号：qz/155;pew/155

规格范围： 0.05- 6.00mm

生产标准：gb/t 6109.2-2008;iec 60317-3:2004

产品特性及运用：该产品可在155 环境下连续工作，具有良好的耐溶剂性能、机械性能、耐热冲击性能和软化击穿性能，主要适用于f级或b级中小型电机和电器，是目前我国漆包线使用最多的品种。

2、180级聚酯亚胺漆包铜圆线（h级）

基本型号：qzy/180;eiw/180

规格范围： 0.05- 6.00mm

生产标准：gb/t 6109.5-2008;iec 60317-8:1997

产品特性及运用：该产品可在180 环境下连续工作，具有优良的耐溶剂性能、机械性能、耐热冲击性能和软化击穿性能，主要适用于h级的电机和电器、部分防爆电机、起重电机和高品质电动工具和高品质家用电器等。

3、200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯亚胺漆包铜圆线（c级）

基本型号：q (zy/xy)/200;ei/aiw/200

规格范围： 0.05- 6.00mm

生产标准：gb/t 6109.20-2008;iec 60317-13:1997

产品特性及运用：该产品可在200 环境下连续工作，具有优良的耐溶剂性能、机械性能、耐热冲击性能和软化击穿性能，主要适用于c级的电机和电器、部分防爆电机、起重电机和高品质电动工具和高品质家用电器等。

4、155级聚氨酯漆包铜圆线（f级）

基本型号：qa/155;uew/155

规格范围： 0.09- 1.5mm

生产标准：gb/t 6109.10-2008;iec 60317-20:2000

产品特性及运用：该产品可在155 环境下连续工作，具有良好的耐溶剂性能和耐潮性能，高频介质损耗略逊于180级聚氨酯，具有独特的直焊性能，易着色，主要适用于通讯、音响、继电器、小型变压器和家

用电器领域。

5、180级聚氨酯漆包铜圆线（h级）

基本型号：qa/180;uew/180

规格范围： 0.09- 1.5mm

生产标准：gb/t 6109.23-2008;iec 60317-51:2001

产品特性及运用：该产品可在180 环境下连续工作，具有优良的耐溶剂性能、耐潮性能和耐热性能，并

拥有最优质的高频介质损耗性能和独特的直焊性能，易着色，主要适用于通讯、音响、继电器、小型变

器和家用电器领域。

其他线区:

1、自粘性漆包铜圆线

基本型号：qan-b/155/180,uewsb/155/180;

qzyn/180,eiwsb/180;q(zy/xy)n-b/200,ei/aiwsb/200

规格范围： 0.016- 3.0mm

生产标准： gb/t 6109.10/23

产品特性及运用：该产品可在155/180/200 环境下连续工作，除了具有同等级非自粘性漆包线所有的特性以外，还具备特殊的自粘性能，主要适用于高品质音圈、音膜、喇叭、等音响设备和感应线圈中。

2、漆包铜扁线

基本型号： qzyb/180,eiwr/180;q(zy/xy)b/200,ei/aiwr/200;qyb/220 , piwr/220

规格范围： s:3-65mm²

生产标准： gb/t 7095-2008 , iec60317-28/29

产品特性及运用：该产品可在180/200/220 环境下连续工作，同时具有同等级漆包铜圆线的所有特性，

然而由于其扁平状的特性满足某些产品特殊要求，主要适用于大型电机、大型电抗器、特大型变压器等。

3、漆包铝圆（扁）线

基本型号：qzyl(b)/180,eiwa(r)/180;q(zy/xy)l(b)/200,ei/aiwa(r)/200

规格范围： 0.40- 6.0mm

生产标准：gb/t 23312-2009 , iec60317-15/25

产品特性及运用：该产品可在180/200 环境下连续工作，同时具有同等级漆包铜圆（扁）线的所有特

性。作为漆包铜线替代品，廉价是其最大的优势，但是导体性能必然逊色于铜，因此主要适用对导体性能

要求不高的电器和电机。

网络销售部联系方式：

销售热线：0572-3585238；3581179（周一至周五 8:00-17:00）

网销经理：徐剑锋（先生）移动（15088368622）

电子邮件：15088368622@139.com 客服qq：380187613

企业网址：www.hzxdy.com 地址：浙江省湖州市练市镇工业区

"特种高温漆包线电磁线规格型号齐全可发一件零售"的拉伸强度为15%，材料形状是圆线，护套材质为油漆，电线最大外径是0.080（mm），绝缘性质为聚酰亚胺漆包线，加工定制是是，型号为Q(ZY/XY)-2/200，品牌是得意，产品认证为ROHS，绝缘厚度是0.002（mm），芯数为1