优质钢板不锈钢机床防护罩、

产品名称	优质钢板不锈钢机床防护罩、
公司名称	盐山县彦皓机床配件销售处
价格	320.00/件
规格参数	品牌:智达 型号:xd66-1 样式:钢板防护罩
公司地址	盐山县新华小学西1号楼
联系电话	86-03176349022 15713371128

产品详情

钢板防护罩结构

振动钢板导轨防护罩是由2-3mm厚钢板或不锈钢板冷压成形而成的。可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同，钢板防护罩结构也不同。 运行速度 10m /min 之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度 30m /min 之下的装有滚轴。驱动板、 刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统，目的是减少碰撞、噪音及摩擦。 钢板防护罩 的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在 3 ： 1 和 5 ： 1 之间 （最高可达 10 ： 1 ）。
宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。屋脊型及折边都可以做到，倾斜型可以使液体及碎屑自动流走。 钢板防护罩具有密封好，能防铁屑、防冷却液，防工具的偶然事故。 1.坚固耐用，运行平稳，噪音小，外形美观。 2.钢板防护罩适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。 3.钢板防护罩装置不但保护护板的使用寿命，更重要的是保证了机床精密度。 4.钢板防护罩每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。 5.钢板防护罩不会使护板脱节，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。 6.在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温烧伤胶条擦入轨面拉伤导轨。 钢板防护罩装置优点: 1、护罩每片可连发同动，完全不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。 2、采用装置之护罩可以增长使用寿命。 3、钢板防护罩装置可使护罩移动速度升到120m/min及承受更高的g值（2g）。 4、钢板防护罩装置使护罩同动且平行（避免了一般剪力式防护罩仍有蛇行的缺点）。 5、在高速时可以更平稳，没有产生。

钢板防护罩用途：

该产品是机床的传统防

护形式有普通钢板防护罩和联动平行结构防护罩两种。广泛应用于加工中心、数控机床、锯床、刨床、磨床、雕刻机等机械设备。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。

我们的钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。

具有以下特点：

★寿命长，能防冷却液和乳液；防铁屑，可防工具的偶然事故。

★速度：一般类型护罩速度为12-35米/分(选用普通钢板防护罩)。如用户需要，可制成特殊内部结构，最高速度为35-80米/分(选用联动平行结构)。

★外型：该产品外型美观，可为机床生产厂带来可观的经济效益。

钢板机床导轨防护罩设计参数

代号	名 称	数据	备注	代号	名称	数据	备注
le	拉伸后长度			bs	滚轮支承宽度		
lz	压缩后长度			bm	滑块支承宽度		
lt	最大行程			a °、b °	弓型倾角		
b	导轨宽度			n	预计节数		
bc	防护罩总宽			d	钢板厚度		用户预选
h	防护罩总高				安装孔		按用户要求
h1	导轨侧面高度			钢板材料	1gr13	2cr13	用户选定
h2	导轨上护罩高度			支撑形式	滚轮	滑块	用户选定
h3	安装位置高度			配套机床型号			
h4	安装板高度			订货单位			
h5	滚轮高度			联系人		电话	

注：1.用户订货时只要填明上数据、选定材料，我厂代为设计、制造。 2.如用户对护罩型式有特殊要求，我厂可与用户协商设计，满足要求。 3.每种防护罩填写一张。如样本不够，可复印填写。

包装：根据买家选购商品种类、数量及选择的运输方式选择木箱、纸箱、编织袋等

运输方式：根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择客车、快递、铁路快件、厢式货车、零担、配货、网络物流（如佳吉或者华宇）等

售后服务：我厂20余名售后服务人员24小时在岗为客户设备运行保驾护航。保证在接到客

户报修电话后24小时内维修人员出发上车。

注明：商铺内所有商品均支持支付宝交易。所有照片均实物拍摄，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定差别，以实物为准，敬请谅解。店内定做产品如符合定做要求，概不退换。买家签收货物即为确认产品质量，因物流等原因造成产品损坏，请买家在签收货物前与卖家联系以便索赔。

"供应优质钢板不锈钢机床防护罩、厂价直销"的防护部位为导轨，拉伸后长度是1200（mm），护罩内部宽度为520（mm），护罩内部高度是780（mm），护罩总宽度为670（mm），行程长度是450（mm），是否库存为是，样式是钢板防护罩，型号为XD66-1，压缩后长度是670（mm），品牌为智达，导轨宽度是89（mm），导轨高度为890（mm），适用机床是加工中心，是否批发为是