

## 机床防护罩，横梁护罩，立柱护罩，导轨护罩（实拍）

产品名称	机床防护罩，横梁护罩，立柱护罩，导轨护罩（实拍）
公司名称	盐山县博奥机床配件销售处
价格	400.00/件
规格参数	品牌:博奥 型号:xh7132 样式:钢板防护罩
公司地址	中国 河北 沧州 盐山县 庆云镇后堂
联系电话	86-03176348353 13513489411

### 产品详情

同类产业中我们本着独立创新、精益求精的企业精神。  
对客户我们以顾客至上、质量求胜的服务模式。  
对公司我们严格律己、务实创新、品质为上的理念。

欢迎您的评价与指导。

同样的产品 我们比价格  
同样的价格 我们比质量 同样的质量 我们比服务

我公司专业生产制造数控机床防护罩、丝杠防护罩、精密仪器防尘罩、防尘折布帘、钢板防护罩、矩形金属软管、dgt型导管防护套，螺旋钢带保护套、塑料拖链、钢铝拖链的大型企业。柔性风琴式防尘罩、丝杠防护罩、钢板、不锈钢板机床导轨防护罩，不锈钢片盔甲防护罩，橡胶防护罩、耐油防护罩、柔性风琴式导轨防护罩。多用型护罩、焊接防护罩、盔甲式机床立护罩、整体伸缩式风琴护罩、螺旋钢带保护套、特殊钢材制作的伸缩式护罩。

我们的宗旨是：以质量求生存、以信誉求发展。真诚服务、客户至上、以完善的售后服务让顾客满意，赢得了广大客户的一致好评，全面扩展国内外市场，多年来我们不断创新、不断进取，多次被评为“重合同，守信用”企业。

不锈钢板防护罩:具有密封好,能防铁屑,防冷却液,能防工具的偶然事故.坚固耐用,外形美观。

风琴式防护罩:此罩采用德国技术,外用德国尼龙布,内加pvc板支撑,可耐油耐腐蚀,硬用冲击不变形,寿命长,密封好,行走平稳。

**丝杠防护罩：**专用三防布或高级人造革材料制作而成。防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品。能在高温330摄氏度，低温-40摄氏度之间正常工作。本产品使用范围为120mt/分。

**可调塑料冷却管：**用于机床上喷射水,油,冷却液或用于鼓风冷却火花机,喷射冲洗剂等。

**蚰蚊弹簧吸尘管：**适用于各类机械设备.具有良好的弯曲性能,能耐油,耐酸,耐腐蚀,不怕脚踩,阻燃,耐用,表面光滑，易清洁。

**防尘折布：**用三防布或高级人造革材料制作而成。防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品。运行稳定，伸缩自如，行程长压缩小，长度比值为1：15。外型美观,密封性能好,广泛用于磨床,测量机械精密仪器等领域。能维护机床正常精度，延长机床使用寿命。

**螺旋钢带保护套：**用于数控机床、加工中心等各类精密机床、液压、各个轴系、杠类及滚珠丝杠的防护。它不但具有防尘、防切屑、防冷却液等功能，而且能维护机床正常精度，延长机床使用寿命，增加美观。

**包装：**根据买家选购商品种类、数量及选择的运输方式选择木箱、纸箱、编织袋等

**运输方式：**根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择客车、快递、铁路快件、厢式货车、零担、配货、网络物流（如元智或者圆通）等

**售后服务：**我厂25名售后服务人员24小时在岗为客户设备运行保驾护航。保证在接到客户报修电话后24小时内维修人员出发上车。

**注明：**商铺内所有商品均支持支付宝交易。所有照片均实物拍摄，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定差别，以实物为准，敬请谅解。店内定做产品如符合定做要求，概不退换。买家签收货物即为确认产品质量，因物流等原因造成产品损坏，请买家在签收货物前与卖家联系以便索赔。

**防护罩特性：**防护罩可以代替其它护罩。可水平、竖直或任意混合方向上安装使用。占用空间小、行程大、速度快、无噪音、寿命长等，是一种理想的防护部件。本产品的结构主要由外壳（不锈钢板、冷板）、弹簧轴、从动轴、刮舌、尼龙纤维布（三防布）等组成，有调整装置，松紧可调，分单弹簧、双弹簧两种供用户选择。此种防护带可分为箱体式和托架式两种安装形式。

**防护罩特点：**它的每个折层能经受强烈的振动而不变形，同时应用在风箱上，以900 高温而仍保持原有的状态，他们之间彼此支持，起着阻碍小碎片渗透的作用。

**防护罩作用：**可以用来对丝杠、光杠、立柱、心轴及其它的圆形旋转柱体进行防护。可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘，也可以选择套箍式。球型防护罩有半球型和全球型两种，一般室外应用大多采用全球型球罩，室内应用中则会根据现场环境选择半球或全球型防护罩。全球型防护罩一般使用支架悬吊式或吸顶式安装，半球型防护罩最常见的是吸顶式和天花板嵌入式安装。

**防护罩含有内建的水夹套，可以有效地将摄像机和镜头与外界环境隔离。根据用途的不同，材料可以是铝材或者不锈钢。防护罩内部装有风扇，使罩内空气往复循环，以提高热传递效率。强迫水冷系统有两种基本型式，一种是水冷防尘型，其结构较为简单，不带报警装置和空气滤清系统，镜头可使用定焦或变焦镜头，用于80 的环境。另外一种是在炉内高温型，可用于温度高达1600 的环境，其结构较为复杂**

，整个系统有报警、空气滤清系统、维修快门和高温自动退出系统。动防护罩行业特点出发，紧紧围绕联动防护罩产品市场总量及增长速度、产品市场份额、市场供需情况、市场竞争格局、产品价格、进出口状况及趋势和联动防护罩生产企业基本情况和经营状况、联动防护罩市场发展前景和趋势等众多市场发展因素进行研究，提供了大量有价值的信息和资料。本报告依据国家统计局、工商局、海关总署和行业协会提供的权威数据，结合市场调查的第一手资料，以严谨的内容、直观的图表和详实的数据进行研究，帮助业内企业、投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略决策。随着玻璃钢防护罩市场竞争的愈发激烈，快速有效的掌握市场发展情况成为企业及决策者成功的关键。市场分析是一个科学系统的工作，直接影响着企业发展战略的规划、产品营销方案的设计、公司投资方针的制定以及未来发展方向的确。市场分析并非单纯从某一个层面对市场进行评价，要得到有实际价值、具有指导意义的结论，就必须从专业的角度对市场进行全面细致的分析。如此，才能时刻保持清晰的发展思路，不因纷繁的信息而迷失，在日益激烈的市场竞争中立于不败之地。针对企业的这种需要，我们对玻璃钢防护罩市场进行了深度调研，并撰写了《中国玻璃钢防护罩市场发展及投资价值分析报告》，帮助企业进行决策。防护罩行业作为切入点，通过对螺旋防护罩行业特征和统计数据的全面分析，确定螺旋防护罩行业发展概况和基本特征；运用科学的方法和模型，帮助企业掌握市场动向，明确螺旋防护罩行业竞争趋势；并在此基础上，对企业发展中遇到的经营及管理方面的问题进行有针对性的分析，为企业解决运行中的阻力提供行之有效的解决思路及方法。无论刮风、下雨、下雪、高温、低温等恶劣情况，都能使安装在防护罩内的摄像机正常工作。因而这种防护罩具有降温、加温、防雨、防雪等功能。同时，为了在雨雪天气仍能使摄像机正常摄取图像，一般在全天候防护罩的玻璃窗前安装有可控制的雨刷。另外，还有半球形、球形防护罩，这种防护罩内置万向可调支架，

机床防护罩有内防护和外防护之分。下面就内防护的分类做一下简单介绍。钢板和不锈钢防护罩，具有密封好，能防铁屑，防冷却液，防工具偶然事故，坚固耐用，外形美观等特点。是用来保护机床的。他可以保护机床的表面不受外界的腐蚀和破坏。他有很多种类。有：风琴防护罩，钢板防护罩，这两种是导轨上所用的。还有丝杠上所用的丝杠防护罩包括：圆形，方形，多边形。这几种的做法又有所不同。有用钢丝支撑式还有缝合式。还有卷帘式防护罩和盔甲防护罩。

"厂家直销机床防护罩，横梁护罩，立柱护罩，导轨护罩（实拍）"的防护部位为导轨，拉伸后长度是600（mm），护罩内部宽度为560（mm），护罩内部高度是60（mm），护罩总宽度为600（mm），行程长度是800（mm），是否库存为否，样式是钢板防护罩，型号为XH7132，压缩后长度是200（mm），品牌为博奥，导轨宽度是550（mm），导轨高度为50（mm），适用机床是皆可，是否批发为是