

95型机床钢铝拖链,钢制拖链,拖链规格齐

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 95型机床钢铝拖链,钢制拖链,拖链规格齐 |
| 公司名称 | 沧州金凯马机床附件制造有限公司 |
| 价格 | 300.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:金马 型号:多样 材质:钢制 |
| 公司地址 | 中国 天津市 天津市西青开发区一支路56号 |
| 联系电话 | 86 022 83922071/83920786 13920118722 |

产品详情

钢制拖链结构图

发布时间：2012-12-13

钢制拖链，非常适合在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、

风管上，起牵引和保护作用。

钢铝拖链的使用最早起源于德国，后来国内引用并创新结构。

现在的钢制拖链已经广泛使用在机床上，

保护了电缆等也使机床整体看起来更美观。

钢制拖链，矩形金属软管，防护套，波纹管、包塑金属软管都属于线缆防护产品，钢制拖链分为钢制拖链，塑料钢制拖链。钢制拖链由钢铝组合而成可以定做，塑料钢制拖链又称工程钢制拖链

, 坦克链。

钢铝拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式钢制拖链, 全封闭钢制拖链, 半封闭钢制拖链三种。

钢铝拖链的主体是由链板(优质钢板镀铬)支撑板(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成, 使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动, 不产生扭曲变形, 链板经镀铬处理外形效果新颖结构合理, 灵巧强度高, 钢性好不变形, 安装方便, 使用可靠, 易拆装, 尤其是采用高强度耐磨材料, 合金铜为轴销, 提高了产品的耐磨强度, 弯曲更灵活, 阻力更小, 降低了噪音, 从而可保证长时间使用不变形, 不下垂。

拖链可适应最大移动速度40米/分。

金马13920118722公司免费提供不锈钢拖链/钢制拖链/机床拖链样品【抢购中】

不锈钢拖链一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上, 起牵引和保护作用。

钢制拖链的使用最早起源于德国, 后来国内引用并创新结构。

现在的钢制拖链已经广泛使用在机床上,

保护了电缆等也使机床整体看起来更美观。

钢制拖链, 矩形金属软管, 防护套, 波纹管、包塑金属软管都属于线缆防护产品, 钢制拖链分为钢制钢制拖链, 塑料钢制拖链。钢制钢制拖链由钢铝组合而成可以定做, 塑料钢制拖链又称工程钢制拖链, 坦克链。

钢制拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式钢制拖链, 全封闭钢制拖链, 半封闭钢制拖链三种。

tl系钢制拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成,使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动,不产生扭曲变形,链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理,灵巧强度高,钢性好不变形,安装方便,使用可靠,易拆装,尤其是采用高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了产品的耐磨强度,弯曲更灵活,阻力更小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂。

拖链可适应最大移动速度40米/分。

2. 拖链在最大移动速度时,噪声声压级不大于68分贝。

3. 拖链安全使用寿命不小于100万次(往复)。

钢制拖链规格

有45、65、95、125、180、225、250型,拖链宽度可按用户要求定做,弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。(1)当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式(2)当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式(3)安装管缆的规格品种较多时,可选用支撑板——框架式。

全封闭式,可防止灰尘及异物进入损坏电线。由一节节组成,可自行调整长度,装卸简单。耐磨、耐冲击、强度高、重量轻、适合快速移动。结构坚固,不会变形。

订货参考拖链总长 $l=l_1+2r+2tl_1$ = 运行长度,
 r = 弯曲半径托链安装最小高度 $h=2r+t$ = 节距, h = 外型高度, h_1 = 外型宽度

规格及连接器参数:

沧州金马公司采用德国技术,德国工艺,专业生产制造柔性风琴式防护罩,机床导轨防护罩,丝杠防护罩,丝杆防护罩,活塞杆保护套、油缸防尘套,防护罩,机床防护罩,风琴式防护罩,防尘罩,防尘套,油缸防尘套,油缸防护罩,气缸保护套,橡胶防护罩,卷帘防护罩,伸缩式防护带,防尘套,螺旋钢带防护罩,钢板防护罩,可调塑料冷却管,jr-2型矩形金属软管、dgt型导管防护套,工程塑料拖链,钢制拖链,电缆拖链的大型企业。我公司生产的工程塑料拖链、钢制拖链产品达50多个系列200余种规格型号。先后与国内500多家大中小型企业建立了长期合作配套关系。在产品质量和产品售前、售中、售后服务上赢得了广大客户的一致好评。被多家企业评为优秀供应商!沧州金马公司是华北地区最大的机床防护罩及机床附件生产厂家。产品订购:13920118722 主要产品有:柔性风琴式防护罩、丝杠防护罩、钢板、不锈钢板机床导轨防护罩,不锈钢片盔甲防护罩,橡胶防护罩、耐油防护罩、油缸防护罩,气缸防护罩,防尘罩,防尘套多用型护罩、焊接防护罩、盔甲式防护罩、整体伸缩式风琴护罩、螺旋钢带保护套、特殊钢材制作的伸缩式护罩。柔性风琴式防尘罩具有防尘、防水、防油、防乳剂和化学**。防铁屑、耐拉伸、撞击不变形、耐腐蚀、使用寿命长等特点。我公司生产的工程塑料拖链、钢制拖链产品达50多个系列200余种规格型号。先后与国内500多家大中小型企业建立了长期合作配套关系。在产品质量和产品售前、售中、售后服务上赢得了广大客户的一致好评。被多家企业评为优秀供应商!目前公司还新增精密机械防尘罩、机床把手、手柄、手轮、链扳式、刮扳式除屑输送机、铝型防护

卷帘、可调塑料冷却管、导轨刮屑板、减震垫铁、调整垫铁、t型撞块槽板系列多条生产线。为全国40余家大型机械企业设备配套。在每一个产品的背后又有上百种型号供您选择！其产品性能和市场占有率已经遥遥领先于国内外同类产品。用户遍及全国三十个省市自治区，本公司生产的风琴防护罩产品配套机床主机出口到十几个国家和地区。并且继续以极快的速度在机械行业内扩展。今天我们公司人才济济，拥有一批学历高，经验丰富，创新意识强的员工。长期从事机床附件开发和专业设计，积累了宝贵的经验。可根据客户需要，按国内、国际标准供货，也可按照各类异型产品的设计加工生产。热诚欢迎国内外客户莅临我公司考察指导！函传订货。产品订购：022-83922071

"厂家直销95型机床钢铝拖链,钢制拖链,拖链规格齐"的矩形孔径为45（mm），不支撑长度是30（mm），负载重量为30，负载能力是40，尺寸为2，支撑板最大孔径是150（mm），加工定制为是，材质是钢制，是否库存为是，型号是多样，品牌为金马，适用机床是皆可，是否批发为是