

拖链，机床钢铝拖链，TLG全封闭 III 钢制拖链

产品名称	拖链，机床钢铝拖链，TLG全封闭 III 钢制拖链
公司名称	盐山县华贸机床附件制造厂
价格	240.00/米
规格参数	品牌:华贸承 型号:tl125-i 材质:钢铝合金
公司地址	河北省盐山县范堂工业园幸福路161号
联系电话	86-03176343268/8516090 13463728023

产品详情

沧州华贸承机床附件制造有限公司

钢制拖链（桥式、全封闭）有：tl和tlg和银星护板拖链三大系列的产品，弯曲半径和内腔宽度可根据用户要求定制。

tl型钢制拖链的主体是由链板（优质钢板镀铬）支撑板（挤拉铝合金）轴销（合金钢）等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链板经镀铬处理外形效果新颖，结构合理，灵巧强度高，钢性好，不变形，安装方便，使用可靠，易拆装，尤其是本产品采用了高强度耐磨材料，合金黄钢为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形，不下垂。由于本产品外观精美，可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果，增强我国机床，机械设备在国际市场的竞争能力。

tlg型钢制拖链可承载数量多，重量大的电缆及油管，自由悬置（允许不用支承轮）长度大，支撑板可依顾客需制作，用于工作母机，移动机械等。其弯曲半径为50-600mm，链板高度为35-150mm，可任意选用。tlg型钢制拖链其使用行程最大为32米。适用于所有传动方式，可随意加长和缩短。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。

tlg型钢制拖链可承载数量多，重量大的电缆及油管，自由悬置（允许不用支撑轮）长度大，支撑板可依顾客需要制作，适用于工作母机，移动机械等。其弯曲半径为100 - 600mm链板高度为50 - 150mm,可任意选用。tlg型钢制拖链其使用行程最大为40米，适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。拖链的支撑板宽度为150mm至800mm，孔与孔之间的间隔量为5mm链板的高度，也就是支撑板的高度，是由电缆最大直径决定的，机床最大限度运转时，如拖链的宽度超过300mm，拖链的长度超过4m

时出于稳定性原因，应考虑选择加大一号规格的拖链。

包装：根据买家选购商品种类、数量及选择的运输方式选择木箱、纸箱、编织袋等

运输方式：根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择客车、快递、铁路快件、厢式货车、零担、配货、网络物流（如元智或者圆通）等

售后服务：我厂25名售后服务人员24小时在岗为客户设备运行保驾护航。保证在接到客户报修电话后24小时内维修人员出发上车。

"供应拖链，机床钢铝拖链，TLG全封闭 III 钢制拖链"的矩形孔径为30（mm），不支撑长度是3000（mm），负载重量为35，负载能力是25，尺寸为1000，支撑板最大孔径是60（mm），是否提供加工定制为是，材质是钢铝合金，是否库存为是，型号是TL125-I，品牌为华茂，适用机床是数控立车，是否批发为是