

本公司专业生产石英管，油汀，对流系列取暖器,电暖器，批零兼营

产品名称	本公司专业生产石英管，油汀，对流系列取暖器,电暖器，批零兼营
公司名称	慈溪市箭球实业有限公司
价格	145.00/台
规格参数	品牌:箭球 型号:NDD-2000J 额定电压:220（V）
公司地址	慈溪市观海卫镇新泽村
联系电话	63608908 15888032423

产品详情

品牌	箭球	型号	NDD-2000J
额定电压	220（V）	额定功率	3500（W）
最大功率	3500（W）	额定频率	50（Hz）
使用方式	立式	加热档位	二档
加热方式	石英管加热	可否定时	不可定时
可否定温	不可以	定时	不限（小时）
采暖面积	25（m ² ）	适用于浴室	不适用于浴室
工作压力	无	热负荷	无
热效率	无	热水供应量	无
电加热管数量	4根	温度范围	100-140（ ）
升温时间	2（min）	质量标准	国标,客户要求
重量	10公斤	外形尺寸	65×19×56
造型	长方体	颜色	灰
产地	中国宁波		

石英管取暖器

5个可变更档位：700w/1400w/2100w/2800w/3500w

内部携带风扇

安全开关

可调控恒温器

过热保护

底部携带可方便移动的滚轮

公司成立于1996年，专业生产箭球牌，丹妮牌取暖器，油汀等家用电器。产品通过3c认证企业通过iso9001：2000认证质量方针：以顾客为中心，以数据为基础，持续改进，追求零缺陷为目标

其他油汀系列产品：

【电取暖器分类】

根据现在市场上普遍存在的一些产品可分为远红外线（石英管）电取暖器、卤素电取暖器、ptc暖风机、对流式电暖器、电热膜电暖器、电热油汀取暖器、高温超导热霸等。

远红外取暖器：又叫石英管取暖器。价格较便宜，使用非常方便，即开即热，适用于家庭局部加热尤其是个人学习工作办公等取暖，但取暖范围有限，。

ptc暖风机：利用风机鼓动空气流经ptc电热元件强迫对流，进行换热。ptc是一种陶瓷电热元件的简称。

卤素取暖器：卤素管是一种密封式的发光发热管，内充卤族元素。靠发光散热，在使用中与远红外取暖器一样方便，但亮度较大，不太适合卧室使用。

对流式电暖器：这种电暖器罩壳上为出气口，下方为进气口，通电后电热管周围的空气被加热上升，从出气口流出，而周围的冷空气从进气口进入补充。如此反复循环，提高室温。

电热油汀取暖器：又叫充油式电暖器。这种电暖器体内充有新型导热油，接通电源后，电热管周围的导热油被加热，然后沿着热管或散片将热量散发出去。当油温达到设定温度时，其温控元件即自行断电。

电热膜电暖器：采用全透明高温电热膜为发热材料，采用“两相闭式热虹吸管”为热源，升温快，热效率高。工作时不发光、无明火、不怕水淋和水蒸汽腐蚀，房间和浴室均可使用。

【电取暖器使用常识】

1、电取暖器小常识

冬天使用电暖器可使室内暖和，为使室内温度维持适合人体温度，一般温度应为17～19℃，小孩房间18～20℃，卧室14～16℃为佳。

家用电取暖器有多种型式，选购时请依用途选购适当机种。局部暖房可用反射型，全部暖房则可使用对流型，以空气自然对流来温暖房间每一角落，另有风扇型利用风扇马达将温风强制对流。除此并有以煤油为燃料的家用暖炉。惟暖炉使用时应特别注意安全，由其是家中有婴幼儿者，避免烫伤意外发生。

2、电取暖器使用的日常维护

散热：为使电取暖器发挥较好的取暖作用，并使机体正常工作，延长其使用寿命，应尽量使电取暖器放置的位置有利于空气流通及散热。

清洗：最好用软布蘸家用洗涤剂或肥皂水进行擦洗，不能用汽油、甲苯等腐蚀溶剂，以免外壳受损，生锈，影响美观。

收藏：在天气暖和不需使用电取暖器时，首先要擦干净，晾干机体后收藏起来，不要放在潮湿环境中保存，要放于干燥处直立保存，以备来年使用。