

余热锅炉 华能 热管换热器

产品名称	余热锅炉 华能 热管换热器
公司名称	天津华能北方热力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院）
联系电话	13920793716 13920793716

产品详情

余热锅炉工作原理就是燃油、燃煤经过燃烧产生高温烟气释放热量

余热锅炉工作原理就是燃油、燃气、燃煤经过燃烧产生高温烟气释放热量，余热回收，高温烟气入炉膛，再进入前烟箱的余热回收装置，接着进入烟火管，热管换热器厂家，后进入后烟箱烟道内的余热回收装置，高温烟气变成低温烟气经烟囱排入大气。由于余热锅炉大大地提高了燃料燃烧释放的热量的利用率，所以这种锅炉十分节能。

烟气余热回收就必须要用到烟气余热回收的装置了，热管换热器，也就是换热器。现在市场上有两种换热器，一种是金属的，防腐性能差一些；一种是非金属的，以氟塑料为主，防腐性能很好。到时候直接安装到烟道上就可以进行烟气的余热回收，回收后可以加热、预热、蒸发、发电、供暖等等。

空压机余热回收系统特点：

1、空压机原有冷却系统与空压机余热回收系统是两套完全独立的系统，使用者无须担心由于空压机余热回收系统的原因而影响空压机的运行。两套系统的切换自动控制，在空压机余热回收系统未启用时，空压机使用机身自带冷却系统；当余热回收系统启动时，系统可自动切换至余热回收系统。

2、全自动控制系统，无需人为操作，控制系统会根据温度、水位的情况做出判断，自行决定换热方式。

由于燃煤烟气中含有大量粉尘、氮氧化物和等污染成分，余热锅炉，排放的烟气须经过脱硝、除尘和脱硫等净化处理后方可由烟囱排空，以减少排烟对大气环境的污染程度。综合考虑锅炉的热效率和各烟气处理工序的性，将空预器出口的排烟温度通常设为120~150作为锅炉排烟的佳设计工况点。在实际工程应用中，综合地域、行业和生产工艺等多种客观因素的影响，不同烟气余热回收系统产生的经济效益也有很大差别。

余热锅炉-华能(在线咨询)-热管换热器由天津华能热力设备集团有限公司提供。天津华能热力设备集团有限公司位于天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华能在环保设备中享有良好的声誉。华能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事河北烟道余热锅炉，河北燃机余热锅炉，河北蒸汽余热锅炉的厂家，欢迎来电咨询。