

: QFL-24型立式节能灭菌锅炉

产品名称	: QFL-24型立式节能灭菌锅炉
公司名称	随州市庆丰食用菌设备制造有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	加工定制:是 产品类型:全新 适用领域:农业
公司地址	随州市经济开发区波导大道
联系电话	86 0722 7059400 13774130555

产品详情

食用菌机械系列产品：

1、广泛用于食用菌料袋灭菌，香菇熏蒸，菌种物料杀菌消毒熏蒸等。2、任何可以燃烧的物品都可以作为燃料。3、一次性可蒸5000袋。4、热效率高，节能，产汽快，点火五分钟可产汽。5、加厚钢板，内壁钢板3mm厚，外壁钢板2mm厚，能用5年以上。6、出汽口温度可达100 -120 7、大小型号齐全。8、节能好：以灭菌2000袋木耳菌袋为例，只需150kg煤或600kg干柴9、移动方便：锅炉体积小，重量轻，可以轻松移动使用，无需固定（可多家合用）。10、生产成本低：使用本锅炉不需要建造其它附属设施。11、使用安全，因为是常压，所以无需专门司炉工操作和培训，不用考虑炉压问题。12、质优价廉，在同类型锅炉当中价格最低。常压灭菌堆垛包装灭菌方法一、选择一背风朝阳的平地（北方地区冬季可置于院内或室内），在地面上铺一层塑料薄膜，其作用是隔气、隔水、防止冷凝水浸湿地面而倒垛二、在铺地薄膜上面根据菌袋大小摆上几行二层砖，每块砖要间隔摆放，留出空隙，用于串汽。三、在砖行上面摆放木杠或窄木板，要注意平整。四、在木杠或窄木板上面，可以铺一层透汽性好的网状物以防扎袋。但坚决禁止铺可能影响上汽的其它物品。五、在上面摆放菌袋，把菌袋尽可能码高，不要使菌袋过长过宽。六、菌袋码好后，用双层农膜自上向下，包裹好，双层农膜要能延伸到下边的薄膜上。七、根据菌袋顶部面积大小，用麻袋或其他较厚的物品铺盖垛顶，做保温层用。八、最后用方格花塑料雨布从垛顶自上向下，包裹到底边，然后用绳索在菌袋四周捆三道，再从顶部向下捆二道，菌袋就算包好了。九、把常压灭菌锅炉放到距菌袋一米左右的地方，在锅炉底部垫两层砖，其意是抬高锅炉，利于通风和清除炉渣。然后把蒸汽导管接好，一头插进菌袋底部（木杠以下），不要插进去太深，以20cm-30cm为宜。要注意使导汽管口平伸，不要向上跷或向下跷。十、锅炉点火后，待菌袋内的冷汽排净，下部开始冒热汽后，可以把菌袋底边四周的农膜及塑料雨布轻压，并且留出排水口，如果码垛的地表不平，一定要使排水口留在垛底的最底处。十一、锅炉点火后要尽量保持旺火，不要使火忽大忽小。锅炉水位要稳在水位线的中下部。下水开关开到能使炉内水汽平衡为宜，不要开一下，关一下。十二、待垛内下部温度达到100（在菌袋下部第四层处量）后，把垛底边压实，出水口一直保留。锅炉再烧8-10个小时，即达到灭菌的目的。十三、垛内温度达到100的时间没有定数，根据菌袋的多少而言，以2000袋为例，冬季约3-4小时，其它时间约2.5-3.5小时。

"厂家直销：QFL-24型立式节能灭菌锅炉"的产品别名为蒸汽灭菌器，自动化程度是全自动，型号为QF420，适用领域是农业，适用对象为食用菌栽培，产品类型是全新，品牌为随州·庆丰，用途是食用菌种植，加工定制为是