

# 液氧低温拉断阀 DN40液氧拉断阀 按需定制

产品名称	液氧低温拉断阀 DN40液氧拉断阀 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:304L、316L 型号:DN32、DN40等 售后服务:随时联系，售后无忧
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

低温拉断阀在液氧系统中扮演着重要的角色，负责控制和保护系统的安全运行。作为一种关键的设备，液氧低温拉断阀的选择必须慎重，以确保其在恶劣环境下的高效性能和可靠性。连云港广优机械设备有限公司的液氧低温拉断阀 DN40液氧拉断阀专为此需求而设计，并可按需定制。

我们的液氧低温拉断阀具有以下优势：

材质可选择：液氧低温拉断阀由304L和316L等高质量材质制成，保证了阀门在低温环境下的耐腐蚀性和耐磨性。多样的型号可选：无论您需要的是DN32还是DN40等规格的液氧拉断阀，我们都能满足您的需求。我们提供各种型号的阀门，以适应不同系统的要求。适用于多种介质：我们的液氧低温拉断阀不仅适用于液氧，还适用于液氮和液氩等介质。无论您的系统需要哪种介质，我们都有合适的阀门供您选择。

在使用我们的液氧低温拉断阀时，还需注意以下事项：

请确保正确安装液氧低温拉断阀，避免出现泄漏等安全隐患。  
使用前请检查阀门的密封性能，确保阀门良好密封，以防止介质泄漏。  
定期检查阀门的工作状态，并进行必要的维护保养，以延长阀门的使用寿命。

无论您的液氧系统是需要DN32还是DN40等规格的低温拉断阀，连云港广优机械设备有限公司都能提供按需定制的服务。我们的产品产地为连云港，质量有保证，让您购买放心。我们还提供随时联系的售后服务，以确保您的使用无忧。

参数名称 参数值  
是否定制  
适用介质  
型号

连云港  
按需定制  
液氮、液氧、液氩等  
DN32、DN40等

材质  
售后服务

304L、316L  
随时联系，售后无忧

#### 低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L