液氩低温拉断阀 DN40液氩拉断阀 按需定制

产品名称	液氩低温拉断阀 DN40液氩拉断阀 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:连云港 材质:304L、316L 适用介质:液氮、液氧、液氩
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

连云港广优机械设备有限公司专业生产液氩低温拉断阀,本文将从材质、作用、型号、优势以及注意事项等多个方面对液氩低温拉断阀进行介绍,让您更好地了解和使用我们的产品。

材质:我们的液氩低温拉断阀采用了304L和316L这两种高质量的材料,既能保证产品的耐腐蚀性能,又 能提高产品的使用寿命。

作用:我们的液氩低温拉断阀主要用于控制液氩流体的流向,避免液氩在使用过程中由于过高压力造成的安全隐患。

型号:本产品具有多种型号可供选择,其中包括DN32和DN40等,您可以根据实际需求来选择适合的型号。

优势:我们的液氩低温拉断阀具有以下优势:

可以按需定制,根据客户需要进行特殊要求的加工和生产。 适用介质广泛,不仅可以用于液氩,还可以用于液氮和液氧等。 采用高品质材质,保证产品的耐腐蚀性和使用寿命。 售后服务周到,随时联系我们,我们将为您提供无忧的售后服务。

注意事项:在使用液氩低温拉断阀时,请注意以下事项:

请确保安装和使用过程中无阻塞,以保证产品的正常工作。 使用前请检查阀门的密封性能,确保无漏气现象。 请定期进行维护保养,以延长产品的使用寿命。

通过以上对液氩低温拉断阀的材质、作用、型号、优势和注意事项的介绍,我们相信您对我们的产品有

了更深入的了解。如果您有任何疑问或需要定制产品,随时联系我们,我们将为您提供满意的解决方案 和售后服务。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径: DN25, DN50;

2. 公称压力: 0.6MPa~2.5MPa

3. 设计温度: -196 ; 工作温度: -196 ~80

4. 适用范围:液氧、液氮、液氩、液化天然气(LNG)等。

5. 材质:316L