

液氩低温拉断阀 DN40液氩拉断阀 按需定制

产品名称	液氩低温拉断阀 DN40液氩拉断阀 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:连云港 材质:304L、316L 适用介质:液氮、液氧、液氩
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

连云港广优机械设备有限公司专业生产液氩低温拉断阀，本文将从材质、作用、型号、优势以及注意事项等多个方面对液氩低温拉断阀进行介绍，让您更好地了解和使用我们的产品。

材质：我们的液氩低温拉断阀采用了304L和316L这两种高质量的材料，既能保证产品的耐腐蚀性能，又能提高产品的使用寿命。

作用：我们的液氩低温拉断阀主要用于控制液氩流体的流向，避免液氩在使用过程中由于过高压力造成的安全隐患。

型号：本产品具有多种型号可供选择，其中包括DN32和DN40等，您可以根据实际需求来选择适合的型号。

优势：我们的液氩低温拉断阀具有以下优势：

可以按需定制，根据客户需要进行特殊要求的加工和生产。

适用介质广泛，不仅可以用于液氩，还可以用于液氮和液氧等。

采用高品质材质，保证产品的耐腐蚀性和使用寿命。

售后服务周到，随时联系我们，我们将为您提供无忧的售后服务。

注意事项：在使用液氩低温拉断阀时，请注意以下事项：

请确保安装和使用过程中无阻塞，以保证产品的正常工作。

使用前请检查阀门的密封性能，确保无漏气现象。请定期进行维护保养，以延长产品的使用寿命。

通过以上对液氩低温拉断阀的材质、作用、型号、优势和注意事项的介绍，我们相信您对我们的产品有

了更深入的了解。如果您有任何疑问或需要定制产品，随时联系我们，我们将为您提供满意的解决方案和售后服务。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L