

耐油石棉板2*1000*1500mm

产品名称	耐油石棉板2*1000*1500mm
公司名称	廊坊大胜密封材料有限公司
价格	550.00/件
规格参数	材质:石棉 截面形状:平面 作用:固定纸垫
公司地址	毛演马工业园区
联系电话	17731600090

产品详情

石棉橡胶板,耐油石棉板

石棉板石棉橡胶板：石棉橡胶板由优质石棉纤维、天然橡胶、填充料、着色剂精制而成，具有很高的性价比，广泛应用于工业领域，是一种经济的密封垫片材料，根据工况条件可选择相应等级的型号。

耐油石棉橡胶板：耐油石棉橡胶板由优质石棉纤维、耐油橡胶、填充料、着色剂等精制而成，广泛应用于石油、化工行业的管道和设备中，根据工况条件可选择相应等级的型号。可内衬铁丝网，铜丝网，或304钢丝网等；可表涂石墨或防粘剂。更多的石棉板可选择。

石棉橡胶板的主要技术参数：

项目	石棉橡胶板	耐油石棉橡胶板
抗拉强度mpa	19	12
压缩率 %	12 ± 5	12 ± 5
回弹率 %	45	50
密度g/cm	1.6-2.0	1.6-2.0
最高温度	450	400
最大压力mpa	6	4
适用介质	相应等级的温度 油类、冷凝液、溶剂等	
	压力下，以水、蒸汽、	
	稀酸（碱）等介质为主的	
	设备、管道、法兰的连接处	
石棉板常规尺寸	宽度：1600mm, 1000mm；长度：1000mm, 1350, 2000mm；	
厚度	0.5-5mm	
石棉橡胶板主要包括:	高压石棉板,中压石棉板,低压石棉板,耐油石棉板	

"耐油石棉板2*1000*1500mm"的材质为石棉，截面形状是平面，作用为固定纸垫，适用范围是汽车,泵,其他，性质为耐腐蚀，品牌是新仁，型号为0.5mm~5mm，厚度是0.5~5（mm），样品或现货为现货，是否标准件是标准件，是否进口为否，使用压力是4（MPa），使用温度为400（ ）