

芳纶纤维盘根，芳纶盘根，芳纶盘根环，首选华博密封

产品名称	芳纶纤维盘根，芳纶盘根，芳纶盘根环，首选华博密封
公司名称	大城县华博密封材料厂
价格	160.00/千克
规格参数	盘根材质:芳纶盘根 是否进口:否 品牌:华博密封
公司地址	大城县东马村
联系电话	86-0316-7091028 03167091004 15930665525

产品详情

芳纶纤维盘根由芳纶纤维浸渍聚四氟乳液和润滑剂处理编织而成。有较好的耐化学性，高回弹，低冷流。具有极好的高转速、高模数的性质（被称为人造金属线）它的强度是金属丝的三倍，重量比金属丝轻五倍。所以，与其它类型的盘根比较，它能抵抗颗粒结晶介质和更高的温度既可单独使用也可与其它盘根组合。在泵系统上是很好的石棉替代产品。

设备：

泵，阀，旋转机械

行业：

化学、石油、制药、食品和食糖，纸浆、造纸及电力行业。

介质：

适合于含固体颗粒的易磨损介质，推荐使用于过热蒸汽、溶剂、液化汽、糖浆及其它易磨流体。

建议：泵轴或防护套的表面硬度要达到60hrc.

芳纶纤维盘根产品规格：

3 × 3mm--60 × 60mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。

芳纶纤维盘根的技术参数:

项目 item	旋转泵rotating	往复泵reciprocating	静密封 static
工作压力pressurepsi bar kg/cm ²	25	100	200
轴速shaft speed m/s	25	2	
密度density g/cm ³	1.4		
温度temperature ° c	- 100~+280 ° c		
ph值 ph range	2-12		

"芳纶纤维盘根，芳纶盘根，芳纶盘根环，首选华博密封"的型号为46810121416182022242630，是否标准件是标准件，品牌为华博密封，样品或现货是现货，是否进口为否，使用压力是35（MPa），盘根材质为芳纶盘根，使用温度是280（ ）