

# 高效优质型-脱水防锈油 2年超长防锈 防锈油 光泽度超强

产品名称	高效优质型-脱水防锈油 2年超长防锈 防锈油 光泽度超强
公司名称	南京韵涛化工科技有限公司
价格	400.00/桶
规格参数	产品规格:快干防锈油 执行标准:按照fx101-8标准 主要用途:防锈油
公司地址	南京市栖霞区燕子矶街道和燕路522号之1号
联系电话	13376086567 18652930808

## 产品详情

高效优质型-脱水防锈油 防锈油

光泽度超强 2年超长防锈 时间长

本厂专业生产 脱水防锈油,防锈时间超强2年。 欢迎广大经销商客户来电咨询！

发黑发蓝后处理以及水基清洗后的防锈处理！

此防锈油样品装 可以拍请点击 [淘宝网防锈油销售](#)！

## 产品特性:

1、脱水防锈油是由多种防锈添加剂、防锈剂、缓蚀剂和矿物油以及置换助剂组成。

2、防锈油能置换金属表面的水膜，并在其表面形成一层防锈油膜，从而防止金属的锈蚀。防锈期可达2年以上。同时，由于它与水乳化能力较弱，使油水相互混合很快产生分层。使水沉积于油层的底部，因此，只要能排出积水，不影响本防锈油的使用效果。

3、脱水防锈油适用于机械加工、磨削处理、电解加工、发黑发蓝后处理以及水基清洗后的防锈处理，或设备清洗后的脱水防锈和工序间防锈。也可作为短期封存防锈。

4、脱水防锈油符合《q/6s90-79技术标准》，其主要技术指标如下：

检测项目	质量指标	指标
水份	不大于痕迹	gb260-77
水溶性酸或碱	无	gb259-77
脱水性	45#钢 合格	水膜置换性试验法
腐蚀试验5天	45号钢 0级 h62黄铜 1级 ly12铝 1级	sy2752-77s
迭片试验5天	45钢 0级	sy1575-76s

## 使用事项：

1、脱水防锈油可在常温下直接使用，不受温度的限制。将所需脱水防锈的零部件浸入本脱水防锈油中抖动1——2分钟取出即可。一般情况下，机加工后带有切削液的部件；热处理后经水洗的部件；研磨、焊接、电解加工后经水洗的部件；

2、脱水防锈油与水基清洗剂配套使用，并可用于机械维修和设备维护。

3、对部件表面很脏并带有油污或铁屑等污染物的部件，应先进行清洗，再浸入本脱水防锈油中。浸入本脱水防锈油的时间为不少于1分钟，并且要不断的抖动零部件。对于有孔隙、盲孔、内腔等结构的零部件，要注意翻动，以便脱水彻底。

4、脱水防锈油槽底部设计成锥形，并有阀门，以便定期排除沉积在底部的水和污染物。在离油槽底部一定的距离（约10mm），还应设有活动的网状或孔状浅盘。这样可避免将工件与底部的水层接触。

5、在日常使用的过程中，应保持脱水防锈油的清洁，经常排除积水和杂物。静置后油与水明显分离，即可将积水放掉。清洁的脱水防锈油可连续使用；如果溶液分层不好，已混浊或乳化，应更换新的脱水防锈油。

"供应高效优质型-脱水防锈油 2年超长防锈 防锈油 光泽度超强 厂家"的CAS为混合物无CAS，代号是优质型，防锈时间为2年，类别是油性防锈油，执行标准为按照FX101-8标准，主要用途是防锈油是能置换金属表面的水膜，并在其表面形成一层防锈油膜，从而防止金属的锈蚀，产品规格为快干防锈油