

P920快干防锈油，挥发防锈油

产品名称	P920快干防锈油，挥发防锈油
公司名称	广州市方川润滑科技有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	产品规格:18l/200l 执行标准:企业标准 主要用途:快干防锈油
公司地址	广东省广州市天河区吉山东丰工业区
联系电话	86-02032050123 13316011601

产品详情

挥发快干防锈油

p920快干防锈油本产品以轻质馏分矿物油为基础油，本品不添加硅、酮物质，加入多种防锈添加剂调制而成

特性 优良的抗湿热性能和较强的挥发性

溶剂挥发后能在金属表面形成一层附着性好的半干状防护膜

操作简单，可喷涂、刷涂或浸涂

涂有本产品的零部件不必清洗，可直接装配

用途 适用于要求快速干燥的各种金属零部件的短期封存防锈和工序间防锈，防锈周期一般为6-12个月

主要技术指标

项目
外观

指标
黄棕色透明液体

腐蚀试验 (55 ± 2 , 钢片, 7d) , 级 不大于	0
湿热试验 (钢片, 49 ± 1) , d 不小于	15
叠片试验 (钢片, 49 ± 1 , 7d) 不小于	合格
膜厚, μm 不大于	20

注意事项 使用前应对金属零部件进行除锈、清洗、干燥等处理 勿用手直接接触已涂油的金属部件
贮存和运输过程中应避免水分和杂质混入

"P920快干防锈油, 挥发防锈油"的CAS为企业标准, 代号是P, 类别为油性防锈油, 执行标准是企业标准
, 主要用途为快干防锈油, 产品规格是18L/200L